

50L的保温柜嵌入式的

产品名称	50L的保温柜嵌入式的
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途50L的保温柜嵌入式的 用途:多温度50L的保温柜嵌入式的
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

50L的保温柜嵌入式的简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联企业注重产品的质量和售后服务！我们更注重发展科技的产品线、提高品质、培养人才队伍。同时，我们秉承以客户需求为核心、以市场为导向，为用户提供更的产品，以引进的产品推进行业发展，以健全的服务为客户创造价值，以感恩的姿态回报社会。

50L的保温柜嵌入式的公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联50L的保温柜嵌入式的由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美50L的保温柜嵌入式的的产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面

板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

50L的保温柜嵌入式的推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露
应用，适合高
温高湿地区。
外箱材料：箱
体采用钢板，
经喷涂工艺，
表面色泽柔和

。内箱材料：
材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

50L的保温柜嵌入式的特点：微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品安全温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术，85%湿度无凝露陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。

50L的保温柜嵌入式的

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

50L的保温柜嵌入式的产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格

后再装箱发货。

交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司16年发展，精益求精，不断开拓新市场，新产品线及新服务。多样化的产品与化的管理争做行业楷模，为的科技产业高速发展作出贡献！在此我们衷心感谢广大用户曾经或即将给予我们工作的理解和，并竭诚欢迎各地有志之士或企业来电来信洽谈或者合作事宜，为推动生物产业的腾飞做出贡献！

行业说明

手术室净化简述无影灯应该怎样正确选择。在手术室净化里我们都应该见过无影灯的存在，它是我们手术室净化里面必不可少的设备，但是我们应该怎样才能购买到质量好的无影灯呢，具体应该怎么做我们来看一下。

先，了解手术室无影灯的系数，灯的品质保障，生产厂家是不是正规的合格厂家，灯对使用者有没有什么或是其他的伤害。大对数的厂家是没有问题的，但不排除你恰巧碰上一个的。目前手术无影灯涉及的外非常成熟，而且的某些检测较之于的只高不低，大部分厂家对于的出厂也普遍较高，因此很少出现产品本身性的问题。

在安装的时候，也要对固定的物件进行检查，不能有漏洞，虽然不管在哪里，对于什么我们都知道的重要性，但都有事情发生，以不得再强调。

然后，选择好手术室无影灯安装的环境，一台手术下来，医生90以上的时间都是聚会神地盯着术野，其他医护人员大部分时间也都会查看术野的情况。一个适宜的照明环境可以让医护人员看得清、看的久。手术时间有长有短，对于长时间的手术，等下工作的医师能够不被灯影响，看的清晰。手术过程中，颜色长久地保持不变是前提，比如红色就是红色，如果经过光源照射，将原本的红色变成了其他颜色，那势必会造成医生的判断失误。