

# 填缝剂 鑫聚新材料 填缝剂批发

产品名称	填缝剂 鑫聚新材料 填缝剂批发
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

## 产品详情

### 填缝剂施工工艺

(1) 表面处理：填缝工序应在瓷砖铺贴24h后方可进行。使用填缝剂前应先将瓷砖缝隙清理干净，填缝剂采购，去除所有灰尘、油渍及其他污染物。同时要清除瓷砖缝隙间松散的瓷砖粘结剂。

(2) 搅拌：使用带合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入适量的水中，然后开始搅拌，直至均匀没有块状为止。待拌合物静置5min，再略搅拌后即可使用。

### (3) 施工：

用橡胶填缝刀或合适，将搅拌好的填缝剂填入瓷砖缝隙内，按对角线方向或以环形转动方式将填缝剂填满缝隙。尽可能不在瓷砖面上残留过多的填缝剂，并在物料凝固前用湿海绵或湿布定期清洁瓷砖表面。尽快清除发现的任何瑕疵，并尽早修补完好。

### 聚氨酯泡沫填缝剂安全须知

禁止刺穿或燃烧料罐及空罐，施工时远离火源及热源

运输、保存过程中严禁明火，避免撞击和日光曝晒，料罐温度不得超过45

不可倒置，正常状态下料罐带有压力，处置不当会有（或爆裂）危险

施工时须戴有防护目镜和手套，并保证良好的通风

如果泡沫不慎触及眼睛和皮肤，请立即小心用清洗剂洗净，填缝剂，然后用清水冲洗，必要时请就医。  
固化后的泡沫一般只能机械性清除

瓷砖填缝剂的基本功能是要将陶瓷砖之间的缝隙充分填实，填缝剂厂家，所以在选择填缝剂时特别要考虑设计的缝宽：越窄的缝对填缝剂的和易性要求越高，填缝剂批发，越宽的缝对填缝剂的收缩量限制越严。一般适用于缝宽3 mm以上的填缝剂用较大粒径的填料砂。这种做法不仅可以降低成本，提高耐磨性，更重要的是控制收缩。

瓷砖填缝剂的选择也必然取决于陶瓷砖系统在其特定的服务工况和所需承受的载荷种类。

填缝剂-鑫聚新材料-

填缝剂批发由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司（wfxinju.tz1288.com）是山东潍坊,瓷砖胶的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊鑫聚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊鑫聚更加美好的未来。