

## 百级手术室保温柜100升温度4-38

产品名称	百级手术室保温柜100升温度4-38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途百级手术室保温柜100升温度4-38 用途:多温度百级手术室保温柜100升温度4-38
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

百级手术室保温柜100升温度4-38简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）致力于研究各种干燥箱（柜）、试验箱（柜）、恒温箱（柜）、低温冰箱（柜）、。由本厂率先研制成功并投入批量的精密恒温箱（柜）、强制对流恒温箱（柜）是目前国内均匀度好的恒温箱（柜）。广泛应用于电子行业的印制板、电子电容器、LED光电元件等对温度均匀度要求较高的企业、其性能可与同类产品媲美。甚至将其超越。

百级手术室保温柜100升温度4-38公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联百级手术室保温柜100升温度4-38由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美百级手术室保温柜100升温度4-38产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。

百级手术室保温柜100升温度4-38推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

) 保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条(，)温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

百级手术室保温柜100升温度4-38特点：宽电压带，适合电压不稳定地区。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

百级手术室保温柜100升温度4-38

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

百级手术室保温柜100升温度4-38产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

成立至今，公司凭着十几年的经验和经营历史，在经营理念、产品、销售模式和服务等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到的赢得了来自各地客户的和关爱。公司是一家集设计、、销售、服

务为一体的技术型企业，主要经营医疗实验室仪器设备。

## 行业说明

1.保手术室新鲜空气含量，众周知手术室之中通常都要频繁的为患者进行手术，故而手术室内的空气中通常会混杂有不同类型的微粒物质。而供应室净化工程中包含有手术室的空气净化设备，手术室引进了该套工程就相当于引进了一台呼吸机，无形中就加快了手术室内部充斥的空气与室外新鲜空气流通的速度。

2.降低患者感染率，供应室净化工程采用的通常都是的空气净化技术和设备，能够根据手术的具体要求来调整手术室内微生物污染的程度。借助于供应室净化工程在调整和改善手术室内部整体环境的同时，也能够将患者在手术期间受到微生物感染的概率降至。而经由供应室净化工程构建的手术室可以说是达到了一尘不染的状态，病人如若在此种环境状态下接受手术相关身体受到损伤的程度也能够有效减少，那么术后身体恢复的速度自然也会更快。