

营口聚乙烯丙纶 聚乙烯丙纶防水卷材图片 九禹防水

产品名称	营口聚乙烯丙纶 聚乙烯丙纶防水卷材图片 九禹防水
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶使用范围

聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材适用于各类工业、民用建筑的屋面防水、地下防水、及冶金、化工、水利、环保等防渗工程。

聚乙烯丙纶施工时接缝做法：

屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，聚乙烯丙纶防水卷材厂家，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

地下室防水接缝施工：采用10 - 15cm搭接盖条接缝方式，营口聚乙烯丙纶，盖条选用高分子合缝粘合剂粘结。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃ -0℃内，在801胶水素浆内加如适量的防冻剂后施工，聚乙烯丙纶防水卷材图片，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶施工配料：

粘合剂配制：

配制比例（重量比）水泥：水：V07聚合物防水胶

开始配制时，聚乙烯丙纶防水卷材厂，先将水和胶加入容器内搅拌溶解，再加入32.5#水泥充分搅拌至无凝块、无沉淀，成糊状即可使用。

聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材是在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上根据我国现代防水工程对防水、防渗材料的新要求研制而成的。该产品是选用多层高分子合成片状材料，采用新技术、新工艺复合加工制造的一种新型防水材料。

聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺流程：

清理基层（找平层） 配置干粉砂浆粘接剂（随用随配制） 处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位）附加层 施工防水层 防水层检验 保护层施工验收。

营口聚乙烯丙纶-聚乙烯丙纶防水卷材图片-九禹防水(推荐商家)由山东省九禹防水科技有限公司提供。营口聚乙烯丙纶-聚乙烯丙纶防水卷材图片-九禹防水(推荐商家)是山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理。同时本公司（www.jieshuicy.com）还是从事山东聚乙烯涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材，山东聚乙烯丙纶涤纶复合防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。