

聚乙烯涤纶厂家 聚乙烯涤纶 山东九禹防水

产品名称	聚乙烯涤纶厂家 聚乙烯涤纶 山东九禹防水
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶防水卷材上下表面比较粗糙，无纺布纤维呈现无规则交叉的结构，聚乙烯涤纶，形成立体的网孔，适合多种材料进行粘合，尤其是在和水泥材料凝固的过程之中进行直接的粘合，只要无明水就可以进行施工。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，聚乙烯涤纶厂家，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶复合防水卷材是一种多层高分子合成片状材料，是以丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料，聚乙烯涤纶图片，经添加助剂改善性能的一种有增强保护层、防老化层、和增强层四层片状材料一体的复合型防水材料。主要型号有（FS2）、（SBC120）、（SQ115）、（SK115）。

聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

1、施工前应有主防水层的合格验收证明，施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材，施工人员应穿软底鞋操作，防止卷材意外损坏。

2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层，防护层分两次刷成，涂刷厚度为1mm，两次刷向应垂直。

聚乙烯丙纶产品特点

- 1、用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修（如粘贴瓷砖、地板砖、马赛克、抹水泥浆等）。
- 2、使用该产品施工对找平层（基层）含水率没有特殊要求，聚乙烯涤纶防水材料供应商，只要没有水即可施工，而且施工质量可靠。

聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

- 1、施工前应有主防水层的合格验收证明，施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材，施工人员应穿软底鞋操作，防止卷材意外损坏。
- 2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层，防护层分两次刷成，涂刷厚度为1mm，两次刷向应垂直。

聚乙烯涤纶厂家-聚乙烯涤纶-山东九禹防水(查看)由山东省九禹防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.chinachuanxiang.com）还是从事寿光防水卷材设备，防水封装设备，山东防水设备的厂家，欢迎来电咨询。