

# 三星电容CL05A105KQ5NNNC

产品名称	三星电容CL05A105KQ5NNNC
公司名称	深圳市创大云科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌 : :三星 型号 : :CL05A105KQ5N 产地 : :韩国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道荔湖龙腾商厦6号301
联系电话	13534175997

## 产品详情

CL05A105KQ5NNNC产品详细规格

标准包装 10,000

电容 1.0F

电压 - 额定 6.3V

公差  $\pm 10\%$

温度系数 X5R

安装类型 Surface Mount, MLCC

操作温度  $-55^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

应用 General Purpose

等级 -

包/盒 0402 (1005 Metric)

大小/尺寸 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)

高度 - Seated (Max) -

厚度 (最大) 0.022" (0.55mm)

引线间距 -

特点 -

包装材料 Tape & Reel (TR)

导致风格 -;;其他的名称 ;

封装/外壳 0402

安装 Surface Mount

电容值 1 uF

电压 6.3 Vdc

容差 10 %

介质 X5R

工作温度 -55 to 85 ° C

结构 Flat

产品长度 1 mm

产品高度 0.5 mm

标准包装 Tape & Reel

产品长度 1

欧盟RoHS指令 Compliant

最高工作温度 85

产品厚度 0.5

产品高度 0.5

封装 Paper Tape and Reel

机箱样式 Ceramic Chip

技术 Standard

匹配代码 KC1,0U0402X5R6,3K NORM

风格 CHIP

电极 BME

T ( A ) 分 -55 ° C

磁带类型 PAPER

单位包 10000

标准的提前期 20 weeks

最小起订量 10000

C ( N ) 1F

T ( A ) 最大 +85 ° C

无铅Defin RoHS-conform

包装 0402

表壳尺寸 0402

汽车 NO

端子 NISN

V ( N ) 6.3V

尺寸/尺寸 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)

应用范围 General Purpose

其他名称 1276-1010-2

RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant

案例 0402

Multiplicity 100

Capacitor type ceramic

Gross weight 0.01 g

Operating temperature -55...85 ° C

Capacitor kind MLCC

Operating voltage 6.3V

Collective package [pcs] 10000

spg 10000

