

1.0m²-20m²滤芯过滤器

产品名称	1.0m ² -20m ² 滤芯过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	3000.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联红11号
联系电话	86-057387729128

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	药液	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料
滤料类型	生物膜	品牌	众联
有效过滤面积	1.0-100 (m ²)	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、汽车、食品、选矿、水处理、电镀、染料、纺织	产品类型	全新
设备重量	20 (Kg)	过滤器类型	盘式

主要技术参数
过滤量 t / h : 0.05-20
过滤器使用压力 mpa : 0.1-0.6
滤机规格蕊数 : 1、3、5、7、9、11、13、15
、过滤器使用温度 ° c : 5-55
各种滤芯的特点及应用
聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯，聚砷膜(he)滤芯，聚丙烯膜(pp)滤芯，醋酸纤维膜(cn - ca)滤芯，过滤精度从0.1-60um，长度有10；20；30和40英寸(即250；500；750；1000mm)四种，上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种
折叠式过滤器特点
本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。此过滤器能滤除绝大部分微粒，所以广泛应用于精滤和除菌工艺。滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等折叠式滤芯长度有10、20、30、40英寸
滤芯材质
聚四乙稀、聚砷、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维
过滤孔径有：0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等
又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯，可根据需要选用