

# 不锈钢过滤设备，板框过滤器，层叠式板框过滤器

产品名称	不锈钢过滤设备，板框过滤器，层叠式板框过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	5800.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:板框式
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联红11号
联系电话	86-057387729128

## 产品详情

原理 样式	加压过滤 板框式	用途 性能	固液分离 精密过滤、高效过滤、其他
适用对象	药液	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型	无纺布	品牌	众联
有效过滤面积	0.3-20 ( m2 )	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、食品、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他	产品类型	全新
设备重量	250 ( Kg )	过滤器类型	盘式

### 1应用

用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广.适用于医药.食品.化工.环保.水处理等工业领域.

### 2工作原理及结构特点

悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室,在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离.

### 3产品特点

本机均采用sus304或sus316l优质不锈钢材料制造,耐腐蚀,经久耐用,本机滤板采用螺纹状结构,可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤.半精滤.精滤)要求,更换不同滤材,直接用微孔滤膜能达到无菌的目的.用户还可以根据过滤量的大小,相应减少或增加层数,使之流量适合过滤要求,本机工作时加压密封过滤,液料无损耗,液体澄清度好,本机还可以根据用户需要特制多级过滤装置,一级存放较粗滤材,二级可放较细滤材,既节省生产时间和成本,又能满足生产需要,本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈,耐高温.无毒.无渗漏,密封性能好又能提高过滤精度,而且还可以设有回流装置,滤材装配或清洗极为方便,在泵停止转动后,打开回流阀,所有沉淀物自动回出,同时可用清水从回流管进行反冲.

4本机泵及输入部件均采用快装连接,拆卸清洗方便.

## 5技术参数

型号	层数	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	滤材尺寸 (mm)	滤膜孔径 (um)	过滤压力 (mpa)	水流量 ( t/h )	电机功率 (kw)	外型尺寸
shf-100	10	0.78	∅ 100	0.8	0.15	0.8	0.55	600 × 300
shf-150	10	0.17	∅ 150	0.8	0.15	1.5	0.75	650 × 380
shf-200	10	0.34	∅ 200	0.8	0.15	2	1.1	650 × 400
shf-300	10	0.7	∅ 300	0.8	0.15	4	1.1	700 × 500
shf-400	10	1.25	∅ 400	0.8	0.15	6	1.1	900 × 600
shf-400	16	2	∅ 400	0.8	0.15	9	1.5	1000 × 600
shf-400	20	2.5	∅ 400	0.8	0.2	10	1.5	1100 × 600
shf-400	32	4	∅ 400	0.8	0.3	13	2.2	1320 × 600
shf-200	10	0.4	200 × 200	0.8	0.15	3	1.1	650 × 380
shf-300	10	0.9	300 × 300	0.8	0.15	6	1.1	700 × 500
shf-400	10	2	400 × 400	0.8	0.15	10	1.5	900 × 600
shf-400	20	3	400 × 400	0.8	0.15	12	1.2	1100 × 600
shf-400	26	4	400 × 400	0.8	0.2	15	2.2	1150 × 600
shf-400	32	5	400 × 400	0.8	0.2	18	2.2	1200 × 600
shf-400	38	6	400 × 400	0.8	0.3	21	2.2	1300 × 600
shf-400	44	7	400 × 400	0.8	0.3	23	3.0	1350 × 600

注:需要面积加大可定做,增压泵需防爆电机和格兰富泵补差价,24层以上为双进双出加大流量。