

## 20m2不锈钢层叠式（板框）过滤器

产品名称	20m2不锈钢层叠式（板框）过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联联红11号
联系电话	86-057387729128

### 产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	化学药品	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、高卫生要求物料、其他
滤料类型	生物膜	品牌	众联
型号	ZL-550	有效过滤面积	1-30（m2）
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织
产品类型	全新	设备重量	300（Kg）
过滤器类型	盘式		

性能和技术参数：

一：

1：应用 用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广，. 适用于医药 . 食品 . 化工 . 环保 . 水处理等工业领域 . 2  
：工作原理及结构特点 1）：悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室，在工作压力的作用下，  
滤液透过滤膜或其它滤材，经出液口排出，滤渣则留在框内形成滤饼，  
从而达到固液分离.特别适用于脱粉末状活性炭，是最理想的设备。

2）：本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和过滤框组成，网板孔由电脑打孔，孔密小均匀，这可保证  
每层过滤网板上的滤材压力均匀，使过滤精度优，原液体经过加压进入筒体内，从过滤框四周孔进入，  
再经网板上的过滤介质从网板中心多个小孔出来，合格液体排出。本机滤材可选用（聚丙烯滤膜、增强  
型滤膜、滤纸、滤布，专用脱碳过滤膜）等，可根据用户要求选用合适的滤材。 3）：本机的特点：流  
量大、过滤面积大，速度快、存活性碳多、占用空间小，效率高、过滤精度高，操作方便等，过滤面积

有：

1m<sup>2</sup>-30m<sup>2</sup>，ct-500-ct800过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型)，ct-300，ct-400过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合使用)。本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。解决了化工行业粘性液体过滤的难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作，做到过滤中不跑液体（渗液体），过滤器内无残留液体，对操作及车间做到无污染、无气味、在环保管理上迈进了一步。

技术参数：

规格及技术参数						
规格	层数	过滤面积(m <sup>2</sup> )	滤材尺寸(m)	过滤压力(mpa)	理论水流量(t/h)	存活性炭(kg)
zl- 300	10	0.7	310	0.2-0.6	4	1-4
zl- 300	20	1.4	310	0.2-0.6	8	3-8
zl- 300	30	2.1	310	0.2-0.6	12	4-12
zl- 400	20	2.5	410	0.2-0.6	14	5-18
zl- 400	30	3.7	410	0.2-0.6	21	8-22
zl- 400	40	5.0	410	0.2-0.6	28	10-30
zl- 500	20	3.9	510	0.2-0.6	25	11-28
zl- 500	40	7.8	510	0.2-0.6	50	22-56
zl- 600	20	5.6	610	0.2-0.6	60	20-50
zl- 600	30	8.4	610	0.2-0.6	90	30-80
zl- 600	40	11.3	610	0.2-0.6	120	40-100
zl- 700	20	7.7	710	0.2-0.6	100	30-100
zl- 700	40	15.3	710	0.2-0.6	160	50-150
zl- 800	30	15.0	810	0.2-0.6	160	50-150
zl- 800	40	20.0	810	0.2-0.6	220	70-200
zl- 1000	30	23.5	1010	0.2-0.6	250	100-300
zl- 1000	40	31.4	1010	0.2-0.6	350	150-400