

0.5m²-20m²硫酸过滤器

产品名称	0.5m ² -20m ² 硫酸过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	9000.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联红11号
联系电话	86-057387729128

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	药液	适用对象性质	腐蚀性
品牌	众联	有效过滤面积	0.5-20 (m ²)
主体材质	塑料	适用范围	制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、染料、纺织
产品类型	全新	设备重量	120 (Kg)
过滤器类型	袋式		

名称：硫酸过滤器袋式过滤器是一种新型的过滤系统，内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流


入，经过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，液体过滤袋可更换或清洗。流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸： 180 -- 800

最大流量 (m/h)：90--1080

最高操作压力 (mpa)：0.8--3.0

标准联接 (进/出)：dn100--1000



产品特点：

标准多袋式过滤器，适用于大流量过滤，可以容纳更多杂质，也适用于希望使用较长时间后

更换滤袋的场合。单机最大流量90-1080m³ / h。快开式设计，日常维护非常便捷。

提供cs碳钢、304不、316、pp等不同材质，适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体；采

用高等级设计规格，保证充足的腐蚀余度与最高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤

网，滤袋更换非常便捷。

内表面防腐涂层的过滤器，以满足不同客户、不同场合的使用要求。

型号	滤袋数量	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	最大流量(m ³ /h)	进出口尺寸
zh-3p3	3	1500	1100	350	700	150	500	135	3"-4"
zh-4p4s	4	1600	1168	400	800	150	608	225	3"-6"
zh-5p5s	5	1600	1168	400	800	150	608	225	3"-6"
zh-6p6s	6	1700	1200	455	910	190	710	315	3"-8"
zh-7p7s	7	1700	1200	455	910	190	710	315	3"-8"
zh-8p8s	8	1830	1340	505	1010	190	810	405	4"-8"
zh-9p9s	9	1830	1340	505	1010	190	810	405	4"-8"

zh-2p2s

zh-4p4s

zh-6p6s

zh-8p8s

zh-12p	12s	12	2000	1400	580	1160	216	960	540	6"-10"	
											zh-14p
zh-16p	16s	16	2100	1500	635	1270	215	1062	720	8"-12"	
											zh-18p
zh-20p	20s	20	2100	1550	710	1420	254	1216	900	10"-16"	
											zh-22p
zh-24p	24s	24	2200	1600	760	1520	254	1316	1080	14"-18"	

主要技术参数
 过滤量 t/h : 0.05-30
 滤器使用压力 mpa : 0.1-0.6
 滤机规格蕊数 : 1、3、5、7、9、11、13、15
 滤器使用温度 °c : 5-55
 各种滤芯的特点及应用
 聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯，聚砷膜(he)滤芯，聚丙烯膜(pp)滤芯，醋酸纤维膜(cn-ca)滤芯，过滤精度从0.1-60um，长度有10；20；30和40英寸(即250；500；750；1000mm)四种，上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种
 折叠式过滤器特点
 本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。此滤器能滤除绝大部分微粒，所以广泛应用于精滤和除菌工艺。滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等折叠式滤芯长度有10、20、30、40英寸
 滤芯材质
 聚四乙稀、聚砷、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维
 过滤孔径有：0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯，可根据需要选用。

装配滤芯		进出口		连接		外型尺寸参数 (mm)			
根数	长度	外径(mm)	方式	规格(mm)	a	b	c	d	
1	10	25	快装	ø 50	550	400	80	100	250
	20				800	650			300
	30				1050	900			350
	40				1300	1150			400
3	10	32	快装	ø 50	650	450	120	200	300
	20				900	700			350
	30				1150	950			400
	40				1400	1200			450
5	10	38	快装	ø 115	650	450	120	200	300
	20				900	700			350
	30				1150	950			400
	40				1400	1200			450
7	10	45	螺纹	ø 140	700	450	150	250	400
	20				950	700			450
	30				1200	950			500
	40				1450	1200			550

9	10	51	螺纹	∅ 145	750	550	150	300	4
	20				1000	800			
	30		法兰		1250	1050			
	40				1500	1300			
12	10	57	螺纹	∅ 150	800	550	200	350	5
	20				1100	800			
	30		法兰		1350	1050			
	40				1600	1300			
15	10	76	螺纹	∅ 165	850	550	200	400	5
	20				1100	800			
	30		法兰		1350	1050			
	40				1600	1300			
21	10	89	螺纹	∅ 185	900	600	200	450	6
	20				1150	850			
	30		法兰		1400	1100			
	40				1650	1350			
注：特殊规格可根据需要定制。									