

# 不锈钢ZL-4多袋式过滤器

产品名称	不锈钢ZL-4多袋式过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:40-1200 ( m3/h) 品牌:众联 流量计规格:40-1200 ( m3/h)
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联联红11号
联系电话	86-057387729128

## 产品详情

处理污水量	40-1200 ( m3/h )	品牌	众联
流量计规格	40-1200 ( m3/h )	出水管口径	DN80-2DN00 ( mm )
进水管口径	DN80-DN200 ( mm )		

名称：不锈钢多袋式过滤器

不锈钢袋式过滤器主要可分为：标准单袋式过滤器，侧入型袋式过滤器，夹层保温袋式过滤器，多袋式过滤器等过滤设备;单袋式过滤器有：1号机、2号机、3号机、4号机、5号机。多袋式过滤器则可满足不同流量的过滤要求。

袋式过滤器是一种新型的过滤系统，内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，液体过滤袋可更换或清洗。流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸： 180 -- 800

最大流量(m/h)：90--1080

最高操作压力 ( mpa )：0.8--3.0

标准联接 ( 进/出 )：dn100--1000

## 产品特点：

标准多袋式过滤器，适用于大流量过滤，可以容纳更多杂质，也适用于希望使用较长时间后方便更换滤袋的场合。单机最大流量90-1080m<sup>3</sup> / h。快开式设计，日常维护非常便捷。

提供cs碳钢、304不锈钢和316不锈钢等不同材质，适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体；采用高等级设计规格，保证充足的腐蚀余度与最高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤

网，滤袋更换非常便捷。

可提供带加热套、承压16/10公斤以下、内表面防腐涂层的过滤器，以满足不同客户、不同场合的使用要求。

型号	滤袋数量	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	最大流量 (m <sup>3</sup> /h)	进出口尺寸
zh-2p2s	2	1431	1031	300	600	150	406	90	3"-4"
zh-3ps3	3	1500	1100	350	700	150	500	135	3"-4"
zh-4p4s	4	1575	1158	380	760	150	558	180	3"-6"
zh-5p5s	5	1600	1168	400	800	150	608	225	3"-6"
zh-6p6s	6	1638	1188	430	860	190	660	270	3"-6"
zh-7p7s	7	1700	1200	455	910	190	710	315	3"-8"
zh-8p8s	8	1780	1300	480	960	190	760	360	4"-8"
zh-9p9s	9	1830	1340	505	1010	190	810	405	4"-8"
zh-10p10s	10	1830	1370	555	1110	190	910	450	6"-8"
zh-12p12s	12	2000	1400	580	1160	216	960	540	6"-10"
zh-14p14s	14	2000	1400	610	1220	216	1012	630	8"-10"
zh-16p16s	16	2100	1500	635	1270	215	1062	720	8"-12"
zh-18p18s	18	2100	1550	685	1370	215	1162	810	10"-14"
zh-20p20s	20	2100	1550	710	1420	254	1216	900	10"-16"

zh-22p22s	22	2200	1600	735	1470	254	1266	990	12"-18"
zh-24p24s	24	2200	1600	760	1520	254	1316	1080	14"-18"

以上数据均的最大流量是按过滤精度为5um;过滤介质为水