

华源机械 防水卷材设备

产品名称	华源机械 防水卷材设备
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

改性沥青防水卷材生产线如何合理地设计改性沥青卷材的配料系统，大限度地克服现存系统布置中的缺陷，这也是文章要讨论的问题。设计思路：将现存普遍的配料系统平面布置方案改为立体布置方案，将配料系统中的计量罐、沥青改性罐、混合罐呈4层塔式结构布置。高层为布置单一计量罐，第三层为布置沥青改性罐，第二层为布置混合罐。改性罐和混合罐的数量根据产量设计而定，地面层为布置卷材生产线。

改性沥青防水卷材生产线配料工艺流程：首先，将沥青池内的沥青用足够扬程的稠油泵打入高层的计量罐，沥青计量后打开阀门利用高位差让沥青自流进下一层面的改性罐，改性料随即加入改性罐内进行改性。当沥青完成改性后，再次利用高位差让料自流进第二层的混合罐，粉料在此罐中加入混合后即成为卷材成型的基料。最后还是利用高位差将料放入卷材成型生产线上的油池中进入下道成型工序。由此可见，防水卷材设备，整个配料过程除了沥青打入计量罐用到稠油泵外，防水卷材设备机械，其他料在罐间的倒腾可以不用依靠泵来完成，而纯沥青的黏度相对改性沥青来说是比较小的，因此对稠油泵也没什么磨损。

防水设备|防水卷材设备|防水机械厂家_寿光市华源机械有限公司

防水卷材设备专业厂家-寿光市华源机械有限公司

本生产线可生产：SBS改性沥青防水卷材，防水卷材设备沥青卷材，页岩覆合防水卷材，无胎自粘防水卷材，胎基加强自粘防水卷材，交叉膜自粘防水卷材，SBC（PE丙纶覆合）自粘防水卷材。是理想实用的多功能设备。

1000万平方米SBS防水卷材设备：全部达到现行国家标准一次成型丙纶设备：操作方便，质量可靠，价格低廉!质量保证，价格优惠！

常规生产时涂盖料的粘度范围在Cps190 /9000~13000。当粘度大于上限，使SBS改性沥青防水卷材设备生产线张力加大，同步速度发生了变化，防水卷材设备，影响了胎体两面涂盖料质量，当粘度小于下限时

则相反。SBS改性沥青防水卷材设备生产线运行速度由零或某一基本速度起步到生产线速度都具备适应的生产线速度。在这速度变化范围内，使各工序间变化率控制在变化，达到平滑线性，按系数“1”平稳的升降速。恒张力的控制可避免因粘度的变化而导致大的同步失调。

华源机械(在线咨询)-防水卷材设备由寿光市华源机械有限公司提供。“防水机械,防水设备,高分子聚乙烯丙纶设备”就选寿光市华源机械有限公司(www.huayuanfangshuijixie.com)，公司位于：山东寿光市台头工业园，多年来，华源机械坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华源机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.aqihao.com)还是从事sbs防水卷材设备，防水卷材生产设备，防水卷材设备价格的厂家，欢迎来电咨询。