

# 海南消防应急启动装置怎样接线服务放心可靠“本信息长期有效”

产品名称	海南消防应急启动装置怎样接线服务放心可靠“本信息长期有效”
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

## 产品详情

控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时，表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路；三相中两相的火花比正常大，别一相比正常小，可初步判断为电动机相间短路或接地；三相火花都比正常大，可能是电动机过载或机械部分卡住。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线等等设备销售及安装。

### 插销、闸刀、开关、熔断器

- 1、插销(插头与插座的总称)、刀闸、开关、熔断器必须完整无损，否则不准使用。带电体裸露者，不准使用。
- 2、插头与插座孔必须一致方可使用。安全电压插座应采用与高电压插座不同型式的插座以防插错而发生意外。严禁用导线直接插入插座孔。
- 3、线路施工作业用电，应采用多功能插销板(接线板)连接，不准从用户的电气设施上直接接电源;在室外使用插销板、应有防雨措施。插销板导线应为橡胶套缆线。

- 4、管道施工现场所用插销、闸刀、开关、熔断器，必须安装在配电箱、闸箱内。
- 5、熔断器的保险丝规格与用电负荷必须匹配;不准以其它任何金属丝替代保险丝。

因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障，一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障，要靠经验和仪表来测量和维修。

先不要急于更换损坏的电气部件，在确认外围设备电路正常时，再考虑更换损坏的电气部件。

检修时，必须先检查直流回路静态工作点，再交流回路动态工作点。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线、消防应急启动装置怎样接线等等设备销售及安装。