

智能变频控制柜 施昌智能变频控制柜 智能变频控制柜生产厂家

产品名称	智能变频控制柜 施昌智能变频控制柜 智能变频控制柜生产厂家
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

运行状态，运行状态是指【电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态，接地刀闸在分闸状态】，此时电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备，该被驱动的电气设备已经在工作。。。。。。。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜等等设备销售及安装。

配电箱和开关箱的进出线口，应设在箱体的下面，并加护套保护。进、出线应分路成束，不得承受外力，并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。

配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热。各接点是否牢固，配线绝缘有无破损，仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除。配电箱应经常清扫除尘。

高热灯具

1、设置、使用高热灯具，距地面的垂直高度应大于2.5m，距沟、坑边沿至少0.8m，距可燃物要保证安全距离。高热灯具的金属支架应有接地或接零保护;在露天使用，应有防雨措施。

2、白炽灯钨丝烧断后，不准搭接上再用，以防再次烧断引起灯泡爆裂，危及人身安全。

3、碘钨灯的安装，必须保持灯管的水平状态，不得倾斜、不得受震动。灯管应有专用灯罩。