

北京昆仑海岸投入式液位变送器JYB-KO-Y1AGZF

产品名称	北京昆仑海岸投入式液位变送器JYB-KO-Y1AGZF
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:昆仑海岸 型号:JYB-KO-Y1AGZ 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

北京昆仑海岸液位计JYB-KO-Y1AGZF刚性不锈钢管液位变送器系列简介及说明：投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理，采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应，将静压转换为电信号，再经过温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4~20mA）。

北京昆仑海岸液位计JYB-KO-Y1AGG刚性不锈钢管液位变送器适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。，简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。

北京昆仑海岸液位变送器JYB-KO-Y5AGZ系列用途1.水厂、水库、水渠、深井、泵站等给水、排污工程;2.油田、油池、油罐的压力和油位3.船舶及海洋设备4.地热、矿井地下水资源管理

北京昆仑海岸液位变送器JYB-KO-Y5AGZ产品特点1.全不锈钢激光焊接结构,多级防水保护,高耐水性;2.特制电缆连接,抗腐、抗拉、抗磨;3.0~1000米内各量程段;4.激光调阻温度补偿,使用温域宽,测量准确度高;5.过压过流反向级性电路保护;6.抗过载抗冲击和抗干扰能力强;7.抗雷电冲击能力强;8.可靠性高,长期稳定性强;

输出形式	4mA ~ 20mA 0mA ~ 10mA 0V ~ 5V
供电电源	DC 24V (12V ~ 32V)
量程范围	0m ~ 300m(最小量程0.5m)
4准确度等级	0.5级 0.2级
介质温度	- 20 ~ 70
环境温度	- 10 ~ 60
响应时间	50ms

负载能力	电流型 500	电压型 3k
可重复性	$\pm 0.1\%F \cdot S$	
长期稳定性	$\pm 0.1\%F \cdot S/y$	
非线性	$\pm 0.2\%F \cdot S$	
热力零点温漂	$\pm 0.02\%F \cdot S/$	
过载压力	2 倍量程	
电气连接	电缆连接	
测量介质	油、水等与316 不锈钢兼容介质。避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。	
壳体材料	普通不锈钢/316L 不锈钢	
防护等级	IP 68	

规格选型