

# 一体式胶管接头 力源（天津）胶管接头

产品名称	一体式胶管接头 力源（天津）胶管接头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

## 产品详情

力源流体设备为您详细介绍接头相关内容：本公司专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件。可以生产304/316不锈钢等普通材质，也可以定做加工等特殊性能材质的液压管接头。欢迎致电！

由于管接头属于可拆装式的连接元件，它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外，还必须要满足拆装便利的要求。因此，天津胶管接头，不要小看那一个个小小的管接头，因为只有它的存在才能支撑起整个液压系统的存在。

力源流体设备为您详细介绍接头相关内容：本公司专业生产一体式软管接头，不剥胶接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件。可以生产304/316不锈钢等普通材质，也可以定做加工等特殊性能材质的液压管接头。欢迎致电！

不锈钢管接头是光缆的端头接入的当地，胶管接头，阻挠大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的资料老化，而且具有很好的力学强度，巩固的光缆接头盒外壳及主体构造件能够忍耐恶劣的环境改变，一起起到阻燃，防水效果，使轰动、碰击、光缆拉伸、歪曲等得到维护。

在使用液压软管时应注意以下事项：软管布置要尽量避免热源，远离发动机排气管的表现。必要时可采用套管或保护屏等装置，以免软管受热变质。

软管必须交叉或工作时可能与机械表面发生摩擦的地方，一体式胶管接头，应用软管夹或弹簧等保护装置，以免胶管外层受到损伤。

软管必须弯曲时，弯曲半径不宜过小，应大于9倍外径。胶管与接头连接处应有一段大于管子外径2倍的直线段。

软管安装时应避免处于拉紧状态，即使软管两端没有相对运动的地方，也要保持软管松弛，张紧的软管在压力作用下会膨胀，强度降低。

安装过程中不要扭曲软管。软管受到轻微扭转就有可能使其强度降低和松脱接头，装配时应将接头拧紧在软管上，而不是将软管拧紧在接头上。

一体式胶管接头-力源（天津）-胶管接头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司（[www.tjliyuan.net](http://www.tjliyuan.net)）是天津 天津市,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力源更加美好的未来。同时本公司（[www.tjlyltsb.cn](http://www.tjlyltsb.cn)）还是从事天津软管接头，北京软管接头，河北软管接头的厂家，欢迎来电咨询。