

洗轮机 喆威工程机械 工地车辆洗轮机

产品名称	洗轮机 喆威工程机械 工地车辆洗轮机
公司名称	山东喆威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号
联系电话	19912623567

产品详情

洗轮机

工地工程洗轮机是与当前科学环保设计理念相结合设计的，能高效地发挥工程车除尘功能，为改善大气环境质量，保护和谐生活环境提供强大动力。使生产成本和维修成本降低，产品体积小，运输方便，性价比高，环保节能。

洗轮机创新的先进处理技术，将污水自动循环净化系统与排泥系统相结合，更有效地节水、节电，体现绿色环保理念;先进的冲洗方法。喷头角度计算更准确，冲洗更干净。尤其是对轮胎纹理和裂纹的清洗力更强，清洗效果更显著，并彻底固化了同类产品。操作自动化：操作简单快捷，设置机械传动开关，真正进入解放人力、全自动冲洗的时代;使用寿命长：在0摄氏度环境下长期循环使用。

工地封闭式洗轮机使用更久的技巧

工地封闭式洗轮机使用更久的技巧：

- 1.在每天使用洗轮机前要检查水池内是否含有杂物，如果有应及时处理干净，建筑工地洗轮机，防止在工作过程中出现因堵塞水管而造成的故障问题。
- 2.当蓄水池内的水变得浑浊时应及时更换干净的水源。
- 3.当天气较冷时，使用完毕后要放干水箱和水管内的水，防止冻裂。4.定期排查底部的各个喷头，防止有细小杂物堵塞致使喷水程序不能够正常进行。
- 5.在回水口处增加一个过滤网，避免冲洗下来的杂物流回蓄水池。

从目前全国范围来看，工地封闭式洗轮机的洗车压力可分为四个等级，下面详细介绍一下几个等级的区分：低压洗车台（1-3Mpa）、中高压洗车（3-6Mpa）、高压洗车（6-9Mpa）、超高压洗车（10-17Mpa）。低压自动洗车台厂家不多，在全国也就基本就1-2家，低压洗车一般都采用气管，气管有气鼓自动收缩，这个就不说了，工地车辆洗轮机，没什么技术含量。中压自动洗车台厂相对比较多，占据了半壁江山以上，当然虚报压力参数的不算，这类的厂家使用的高压管主要有两种，有良心的厂家使用夹布钢丝管，洗轮机，一般的厂家使用橡胶钢丝管，这类设备的高压管都是地上拖拽洗车。高压自动洗车台厂家只占据全国的30%，这类的厂家高压管基本用的是双层夹布钢丝管，这类设备的高压管也是地上拖拽洗车。超高压自动洗车台这类的厂家只占据全国的10-20%，这类的厂家高压管基本使用的是的是双层夹布钢丝管，这类设备的高压管基本也是地上拖拽洗车，目前只有少数自动洗车机厂家模仿潍坊高压管不在地上拖拽，采用可360度旋转的高压摆臂，高压管经过高压摆臂对汽车进行清洗。

工地封闭式洗轮机使用注意事项：

- 1：使用之前需检查蓄水池内水位是否够，清除池内漂浮的杂物。
- 2：放置水泵的池内需要经常清理淤泥，防止水泵堵塞烧坏。
- 3：如发现部分喷嘴不出水，属于喷嘴堵塞，应及时清理异物。
- 4：如感应装置失效，应检查电控箱感应线是否脱落或者线路磨损。

工地全自动无人值守洗轮机是环保中的一款冲洗设备，是在传统的洗车槽的基础上升级而来，冲洗效率更高，更省时间。当然了想要冲洗效率更好、时间更短的工地自动洗轮机就需要找好的厂家了，好的厂家哪里找，好的厂家定制专门针对各类建筑工程的施工车辆所设计，面对现在生态环境对施工场所的要求，运输车辆在外出行驶的过程中是会对城市环境产生严重的污染问题。工地洗车台定制，是可以很好的帮助我们解决眼下的这些问题的，但是主要还是要看有什么样的厂家了。

工地全自动无人值守洗轮机采用的是360°多方位的冲洗方式，对车辆的轮胎和底盘进行高压冲洗，镀锌的喷管设计，增加防锈能力，使用寿命更长久，无须担心长时间浸泡水中，会产生锈蚀的情况。说到定制这样的问题，大家可能是会想到一些比较高大的事物才会用的上定制，其实在机械化设备中，设备的定制还是比较平常化的，洗车台更是如此，由于地质条件的多种多样，工程车洗轮机，定制变成一种必须了。

自动洗轮机的广泛使用，是可以很大程度上来缓解的污染问题，大大的提高空气环境卫生问题，对于文明城市的建设也是有着很大的帮助。

工地全自动无人值守洗轮机的厂家有很多，好厂家更是不会少，还是要看选择什么样的厂家了，好的厂家为您服务到家，后期使用的更省心。每一台洗轮机都是有着1年保修的，并且安排有专门的技术人员现场免费安装。

洗轮机-喆威工程机械-工地车辆洗轮机由山东喆威工程机械有限公司提供。山东喆威工程机械有限公司（www.19912623567.com/）是从事“洗轮机，雾炮机，洒水车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈。