

工业提升门厂家 通顺 周口工业提升门

产品名称	工业提升门厂家 通顺 周口工业提升门
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

(2)、卷动轴一般采用 ϕ 60mm钢管，配尼龙白色弹簧壳，弹簧用板簧，工业提升门联系方式，根据门的大小、重量来配比弹簧的数量、大小；

电动静音卷帘门卷动轴一般采用 ϕ 140mm、 ϕ 165、等规格的焊接钢管；

卷门机可根据门的大小选配，常用品牌有南祥牌、王威牌，电机按提升重量分有300kg、600kg、800kg等规格。（可选配遥控装置）

(3)、导轨一般采用175px镀锌导轨，导轨内置消音条，周口工业提升门，起到消声作用，工业提升门厂家，也可根据客户需要，选择铝合金导轨。

(4)、手动卷门底梁采用30×30角铁相对拼接而成与门帘用铆钉相连接。

电动卷门底梁用40×40或50×50角铁制成。

(5)、五金件主要有固定角码、膨胀螺丝、边板等。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，工业提升门价格，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。

检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。

其次，帘片的性能也非常重要，基本上市面上在使用的卷帘材质有铝合金（保温聚氨酯发泡）、镀锌钢带（也有发泡）、铝型材（中空）等；料带厚度0.2-0.8mm不等，表面处理有烤漆、镀锌、环氧树脂背涂，还有氟碳等；发泡材质基本上是无氟聚氨酯。卷帘门片的材质直接影响到卷帘门的性能，保温隔音、耐

候性和强度等。

还有优质的辅料也直接影响卷帘门的性能。

后，的安装服务会的让你体验到成熟产品的可靠性。

工业提升门厂家-通顺(在线咨询)-周口工业提升门由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“电动门,卷帘门,不锈钢门窗加工与销售;金属门窗销售与安装”等业务，公司拥有“通顺”等品牌。专注于其它等行业，在河南商丘有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。