

防火玻璃 三亚防火玻璃 佳嘉美玻璃

产品名称	防火玻璃 三亚防火玻璃 佳嘉美玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

调光膜的品质是决定调光玻璃成品品质的因素之一。因此，购买调光玻璃时应甄别调光玻璃厂家之调光膜的品质。液晶膜早源于美国华人的发明，海南防火玻璃，后发展到日本、韩国、台湾等国家和地区。由于受技术限制，液晶膜的宽幅长期受限1.8宽，陵水防火玻璃，长度3.3。但出于市场的需求，国际上掌握核心技术的主流厂商不断进行产品升级，以中国大陆市场市场为例：在1990年~2004年第四季度，工程商能够在市场上买到尺寸调光玻璃，是进口价格昂贵（折合每平米壹万元）且宽度仅为980mm的日本产品。到2006年第二季度，韩国和中国同时推出的产品宽度已经可以达到1200mm，而其售价仅为前面价格的一半。2008年第四季度，由美国在中国开始出售其一代产品，宽度可以做到1600mm。而国际其他主流厂商也纷纷跟进。2010年第四季度，在德国Glasstec2010玻璃工业展现场展出了中国的调光玻璃，防火玻璃，相当于第四代的产品，宽度宽可达1850mm（标准为1800mm）。

其结构如图双层中空玻璃剖面图。中空玻璃可采用3、4、5、6、8、10、12mm厚片度原片玻璃，空气层厚度可采用6、9、12mm间隔。玻璃的热传导率是空气的27倍，只要中空玻璃是密封的，该中空玻璃就在隔热效果。中空玻璃的玻璃与玻璃之间，留有一定的空间。框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。中空玻璃的两层间距一般为8mm。高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同，除在两层玻璃中间封入干燥空气之外，还要在外侧玻璃中间空气层侧，涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量，起到更大的隔热效果。

一般的客户对调光玻璃的了解不是很透彻，在选择调光玻璃时、一味的追求低价格、一味的追求通透性。但必要提醒消费者注意的是：用高压釜生产调光玻璃一般使用PVB胶片，主要优点是透明度高，粘接强度大，但PVB的使用温度必须达到135度才能满足透明和粘接强度的要求，而液晶膜的老化温度只有120度。因此，用高压釜制作的调光玻璃的边缘收缩一般在6-10mm，这么宽的亮边，做需要拼缝的隔断时，两块玻璃间会形成10-20mm的透明区，不受电控，玻璃拼接处拼缝效果很差。同时，在高压釜生产加工过程中的PVB胶片的收缩率问题，是造成调光玻璃的性能和寿命的大幅缩短的主要缺陷。国内个别厂家

为提高生产效率，用高温高压釜进行生产，使调光玻璃成品在使用过程中出现玻璃整体发黄，液晶膜透明与不透明不能正常转换，液晶膜逐渐收缩的现象。所以，建议采用高温高压一步真空成型法制作的调光玻璃，其优点是产品性能相对稳定

防火玻璃-三亚防火玻璃-佳嘉美玻璃(诚信商家)由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司(www.hnjmbl.com)位于海口市美兰区和平北路18号铺面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳嘉美玻璃在建筑玻璃中享有良好的声誉。佳嘉美玻璃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳嘉美玻璃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。