

# 虞城拖把杆 豪鑫亿金属制品 拖把杆批发电话

产品名称	虞城拖把杆 豪鑫亿金属制品 拖把杆批发电话
公司名称	商丘市豪鑫亿金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县206省道与326省道交叉口向东300米路南
联系电话	13757693280 13757693280

## 产品详情

拖把杆制作中使用的材质不同，其应用性能和使用寿命等均有不同，虞城拖把杆，所以在选购前要先了解清楚不同材质的资讯，选择合适的那款产品。

平常我们所用的拖把杆材质上有木质的、不锈钢、铝合金、铁杆喷涂、铁杆包塑等等。国内的平板拖把、胶棉拖把长用的就是伸缩杆，以不锈钢，铁杆喷涂、铝合金、铝这4种材质普遍。内外双锁的伸缩杆尤其被各大厂商和用户喜爱，比其它拖把杆更牢固些。大家在购买拖把时也要注意下伸缩杆的锁紧装置。

镀锌钢管，是一般称的冷镀锌管，采用电镀工艺，拖把杆厂家批发，只在钢管的外壁镀锌，钢管的内壁没有镀锌热镀锌钢管采用的是热浸镀锌工

艺，钢管的内、外壁都有锌层。区别：1、工艺有区别，一个是化学处理，一个是物理处理；热镀锌镀层牢靠，不易脱落2

、热镀锌镀层厚，所以防腐能力强。而镀锌（电镀）镀层均匀，表面质量较好，镀层厚度一般在几微米至十几微米之间。3

、热镀锌是化学处理，拖把杆批发电话，属于电化学反应。镀锌是物理处理，只是在表面刷一层锌，里面根本就没有镀锌，所以锌层易脱落

。建筑施工中多采用热镀锌。4、热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。

根据不同的材质，塑料管的连接方法很多。

1.粘接法主要用于硬pvc管、abs管的连接，做法是在承口和插口涂上粘结剂，插口挤压入承口，待粘结剂固化即成。使用

的溶剂粘接剂大多为pvc在或中的溶液，要求粘度适中，室温下粘度为90pa·s。外观呈流动状态，无块状物，无分层。溶液中pvvc含量不低于10%。

2.焊接法主要用于聚烯烃管，如ldpe，hdpe及pp管。焊接时，对操作的技术要求较高，相对应用较少。

虞城拖把杆-豪鑫亿金属制品-拖把杆批发电话由商丘市豪鑫亿金属制品有限公司提供。商丘市豪鑫亿金属制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！