

木质素纤维投料机生产厂家 木质素纤维投料机 日照鑫凯机械

产品名称	木质素纤维投料机生产厂家 木质素纤维投料机 日照鑫凯机械
公司名称	日照鑫凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区屯沟工业园
联系电话	18206336111 18206336111

产品详情

颗粒纤维投料机生产厂家，富含许多的co、二氧化碳以及氧化氮有害气体。这些有害气体对大气环境和人体健康都会带来很大的损害，木质素纤维投料机生产厂家，尤其是在地道中摊铺混合料时，颗粒纤维投料机批发，工人如同是在“毒气”中工作，极不利于如今全社会建议翻开的“环境友好型经济”。烟雾旋绕的沥青混合料。颗粒纤维投料机、抗车辙剂投料机、聚酯纤维投料机、多功能投料机等。

水稳定性能检测

由于采用冻融劈裂实验检测残留劈裂强度以检验混合料的抗水损害能力，木质素纤维投料机，其条件比一般的浸水实验更苛刻一些，故本文采用冻融劈裂试验对比评价温拌与热拌沥青混合料的水稳定性能。

可知，添加EC-120温拌剂的冻融劈裂强度比基本与热拌沥青混合料的基本持平，说明在降低了20 成型温度情况下，木质素纤维投料机批发厂家，温拌SMA沥青混合料的水稳定性能没有降低，能够满足规范要求。

聚酯纤维投料机、木质素纤维投料机、颗粒纤维投料机、高模量投料机、xk-5000投料机、橡胶粉投料机、智能投料机等。

摊铺与碾压

摊铺机就位后，按计算的松铺厚度调整熨平板高度，摊铺前将摊铺机熨平板预热到100 左右，将沥青混合料从自卸车卸至摊铺机受料仓斗内摊铺，摊铺速度控制在2~3min。从摊铺现场看，铺面整体均匀性良好，碾压时混合料无推移。检测人员在施工现场选取5个位置进行温度检测，其对应的温拌摊铺温度分别

为148 、 152 、 154 、 151 、 149 ，摊铺温度平均值为150.8 。

保证碾压质量是温拌沥青施工的关键。结合现场实际，试验路采用的碾压方式及温度如下。

木质素纤维投料机生产厂家-木质素纤维投料机-日照鑫凯机械由日照鑫凯机械设备有限公司提供。木质素纤维投料机生产厂家-木质素纤维投料机-日照鑫凯机械是日照鑫凯机械设备有限公司（www.1820633611.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢玉云。同时本公司（www.rztljcj.com）还是从事木质素纤维投料机，抗车辙剂投料机，聚酯纤维投料机的厂家，欢迎来电咨询。