

油烟净化器清洗 博兴绿创 昌吉油烟净化器

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 油烟净化器清洗 博兴绿创 昌吉油烟净化器 |
| 公司名称 | 山东省博兴县绿创食品设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省滨州市博兴县湖滨镇寨高村 |
| 联系电话 | 13305435606 |

产品详情

如果把电场装上去，通电后产生放电现象，光解油烟净化器，发出“兹兹”的声音，说明阴极针还存在偏差，请再次认真检查阴极针并校正。

人员为市民地解决了问题，得到了市民的一致好评，如果餐饮店铺能自觉安装好油烟净化设备油烟污染问题，油烟净化器清洗，不污染环境，不影响市民的正常生活，市民同样会对其产生好评的。所以，高空油烟净化器，安装厨房油烟净化装置这种利己利民的事，多做也是无妨的。

为了延长油烟净化器的使用寿命，我公司专门设计了以下特性：

油烟净化器通常情况下，属于室外安装设备，为了延长设备的使用寿命，防止雨水或其它物质对设备外壳和其它部件的腐蚀，设备外壳表面采用静电喷塑的处理工艺。设备不仅人性化设计，昌吉油烟净化器，还增加了许多功能：

- 1.电路上设有自动、自动启动、自动保护、自动复位功能等。
- 2.电路上设有过压过流保护功能。

烟气量：根据生产设备厂家提供的数据或参照安装在设备上的抽风机数量及其参数来确定。一般生产线产生的烟气量约为10000m³~16000m³/h左右（常规机）。

生产设备加热方式分为：电加热、导热油。（常用加热方式）

一般根据生产量大小来选择加热方式，24小时生产的会选择导热油加热方式（导热油加热时间过长，长期生产能耗相对比电加热要小）。每天8小时-12小时生产的会选择电加热方式（电加热速度快，但长

期生产能耗比导热油大)

用途：适用于PVC膜等软性基材的生产

主要特点：干燥箱采用平型结构，高质履带输送基材，前置负压吸送机构；整机采用变频无级调速，配置PLC可编程控制；温度可多段控制。

油烟净化器清洗-博兴绿创-昌吉油烟净化器由山东省博兴县绿创食品设备厂提供。山东省博兴县绿创食品设备厂（www.bxspsb.com）是从事“无烟烧烤车,无烟烧烤炉,烤羊腿炉,烤全羊炉,无烟烧烤桌”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：泥总。同时本公司（www.bxlckyt.com）还是从事烤羊腿炉，烤羊腿炉厂家，无烟烤羊腿炉的厂家，欢迎来电咨询。