

玻化微珠无机保温材料工厂电话

产品名称	玻化微珠无机保温材料工厂电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

隔音结果佳因玻化微珠奇特的轮廓内部多空腔构造，使其隔音结果，能够作为隔音板利用。耐候性70年因具有精良的A级防火、吸音、透气、耐水、抗冻融机能，其耐候性达70年，确保保温体系与修建物主体具有平等寿命。

玻化微珠无机保温质料玻化微珠无机保温质料

2、两年内产物质量跟踪效劳，并将客户办事档案生存20年。3、确因产物质量题目，我公司将保修、包退、包换、满意客户要求。颠末二元相变道理，相变潜热值大，具有较高蓄热密度，蓄、放热历程近似等温的特征，节能结果。经国度检测3.8cm厚FTC相变保温材料优于5cm厚挤塑板保温服从，达到节能65%需求。然后，为建筑节能供应新的牢固。

玻化微珠无机保温质料

玻化微珠无机保温质料本质料成型后正在水中浸泡不松弛、不回性、不粉化、稳定形，可包管其历久的使用寿命。正在新楼装修和旧楼革新中，可以墙面裂痕、结露、发霉、起皮等构筑质量通病。抗裂防潮相变质料施工上墙后呈纤维网状规划，拉力强，齐性坚固，有效。

涂抹于墙体、顶棚等外面，经天然后，构成无缝团体密闭的波动绝热层。当情况温度低于肯定值时，相变质料由液态凝聚为固态，开释热量，当情况温度高于必然值时，相变质料由固态融化为液态，吸取热量，使室温相对均衡。

玻化微珠无机保温质料

玻化微珠无机保温质料(12)团体性好：保温体系与下层粘接，构成的无空腔团体，包管保温层结实，现场施工能够，特殊于异形部位和倒立天棚面。

正在涂抹中，发明有鼓包发生，应实时剔除补抹。2.4敷设耐碱玻纤网布（1）FTC质料收光时，把耐碱玻

纤网布用抹子间接压正在，同时收光，严禁漏铺。（2）耐碱玻纤网布敷设时要求平整、无褶皱，递次搭接，搭接宽度30-50mm；