

# 屋面SF憎水膨珠保温砂浆生产单位地址

产品名称	屋面SF憎水膨珠保温砂浆生产单位地址
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

2、对多种保温质料均具有优越的粘结力。3、优越的柔性、耐水性、耐候性。4、现场间接加水和谐，便当。

### 屋面SF憎水膨珠保温沙浆

隔音结果佳因玻化微珠奇特的外貌内部多空腔构造，使其隔音结果，能够作为隔音板运用。耐候性70年因具有精良的A级防火、吸音、透气、耐水、抗冻融机能，其耐候性达70年，确保保温体系与修建物主体具有一律寿命。

(12)团体性好：保温体系与下层粘接，构成的无空腔团体，包管保温层安稳，现场施工能够，稀奇于异形部位和倒立天棚面。5、面砖饰面体系的加强层可挑选耐碱增强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前下层需做界面处置。7、搅拌时请利用低速搅拌器。

### 屋面SF憎水膨珠保温沙浆

强度高。有必然吸水性。透气机能好，不结露。厚度不容易，受施工影响大。抹灰成型，实用于异形墙面外墙无机保温沙浆厂家直销外墙无机保温沙浆价低质优.华骏消费的外墙无机保温沙浆具有保温机能好,防火品级高,经建委立案认证,售后有保障,是您宁神优选!厂家直销,价钱优惠!外墙无机保温沙浆24H热线:.欢送您的来电垂询！无机保温沙浆是以无机玻化微珠为轻质骨料与无机玻化微珠保温胶粉料根据的比例搅拌平均而的用于外墙表里保温的一种无机保温沙浆。

屋面SF憎水膨珠保温沙浆3FTC节能质料分层涂抹（1）拌料：用野生按FTC质料：水 1：0.9（重量比）搅拌平均成膏状，随拌随用。注重：不倡议搅拌。（2）涂抹第一层FTC节能质料。要求厚度不得跨越20mm，必需压实，轮廓留毛面。