

FTC相变蓄能保温材料厂家批发

产品名称	FTC相变蓄能保温材料厂家批发
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

360°绿色环保质料来自自然，无毒有害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。施工前下层需做界面处置。搅拌时请利用低速搅拌器。运输时注重重压。包装：20kg/包应储存的库房内，不得受潮和混入杂物，制止重压。优良大品牌玻化微珠保温沙浆就来河北华骏节能科技有限公司，产物顶尖质量好口碑，玻化微珠保温沙浆诚信良好之选-河北华骏保温质料:

FTC相变蓄能保温质料厂家批发

5.产物工天时留意防水、防潮，枯燥中存储期不宜跨越3个月。6.施工终了的墙面正在养护期内制止磕碰及水冲浸泡，并连结。3、战胜了胶粉散苯颗粒搅拌历程体积收失率大，易形成强度低和空鼓开裂，保温机能等征象。合用1、合用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温顺新建、改扩建的大众和平易近用修建的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。

FTC相变蓄能保温质料厂家批发

将无机玻化微珠干粉沙浆水充裕搅拌平均。按照要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布面，每平方米不得少于一个。现场施工加水搅拌便可，可间接施工于干状墙体上，施工机能，工序简朴，可大大进步施工服从。二、长处特性：1、优秀的抗老化性、耐候性2、良好的防火机能、防虫蚁噬蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优秀的保温、隔热机能5、吸水率低，紧缩值小，不空鼓开裂6、施工机能，工序简朴，性价比高三、物理机能：项目手艺要求 型 型干密度 (kg/m³) 240-300301-400抗压强度/Mpa 0.

FTC相变蓄能保温质料厂家批发FTC相变蓄能保温质料

外墙内保温；分户隔墙、吊顶、楼梯间、屋面、顶棚等必要隔声、保温隔热的部位。四、工艺流程及操纵要面1. 工艺流程：下层 涂刷EL1230型界面剂 做灰饼 分层抹FTC保温料 压入玻纤网布 保温层验收 下讲工序。3、战胜了胶粉散苯颗粒搅拌历程体积收失率大，易形成强度低和空鼓开裂，保温机能等征象。实用1、实用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温顺新建、改扩建的大众和平易近用修建的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。

再加上无机玻化微珠颗粒自己外气孔关闭内富厚空腔的共同，让保温质料内部构成的层层封锁空腔，有用了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。