

憎水膨珠保温材料生产厂

产品名称	憎水膨珠保温材料生产厂
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

4、切忌把已干结的胶浆加水混淆再用。5、面砖饰面体系的加强层可挑选耐碱增强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前下层需做界面处置。7、搅拌时请利用低速搅拌器。8、运输时留意重压。河北华骏建材专业消费玻化微珠保温质料。

憎水膨珠保温质料厂憎水膨珠保温质料

可部门粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、一般珍珠岩、散苯颗粒等诸多传统轻质骨料正在中的运用，是一种环保型高能无机轻质绝热质料。饰面为涂料和面砖的外保温层。包罗楼梯间、分户隔墙、厕所、关闭式阳台、顶棚等保护内的内保温层。钢构造的保温层、修建异型布局保温层。干挂饰面内层的保温添补。天保温、上人屋面、栽种屋面、木布局屋面保温。

憎水膨珠保温质料厂

憎水膨珠保温质料(3)第一层构成初凝后，涂抹第二层，厚度不超越25mm，以此类推，直至计划厚度。注重：下一层涂抹必需上一层质料未枯燥行，同时分层之间必需留毛面不然应分层涂刷TF界面剂。(4)分层涂抹时，应适度按压，以确保层与层之间能构成粘结，但弗成部位往返抹压。

20 0.40导热系数(均匀25) (W/(m.k)) 0.070 0.085线膨胀率/% 0.30 0.30压剪粘结强度/kPa 50
50熄灭级别A级A级合用：合用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温文新建、改扩建的大众和平易近用修建的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。

憎水膨珠保温质料厂

憎水膨珠保温质料SF憎水膨珠保温沙浆具有优秀的保温隔热机能和防火耐老化机能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌便可。

一、产物：河北华骏节能科技有限公司所消费的玻化微珠无机保温沙浆是接纳玻化微珠为轻质骨科临盆

的单组份无机保温沙浆。

本产物粘结机能，强度较高，具有优秀的保温、隔热机能和防火、耐老化机能，不空鼓开裂。