

造纸消泡剂 造纸消泡剂 腾达助剂

产品名称	造纸消泡剂 造纸消泡剂 腾达助剂
公司名称	南宁腾达助剂有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	产品名称:造纸消泡剂 型号:TD-002B 品牌:腾达助剂
公司地址	南宁市沙井大道定津路杜屋 2 2 号
联系电话	13517713579

产品详情

产品名称	造纸消泡剂	型号	TD-002B
品牌	腾达助剂	有效物质含量	15 (%)
产品规格	25kg,50KG或200KG塑料桶	执行标准	Q/TDZJ02-2010
包装			
主要用途	主要用在制浆、造纸、污	应用范围	PH值:3 ~ 12
	水处理、碱回收生产工艺		
	中消泡和抑泡		

td-002b有机硅消泡剂

一、产品简介

td-002b有机硅消泡剂是以聚二甲基硅氧烷为主活性成份，并辅以环保型分散剂、增效剂、乳化剂等原料复配而成。其特点:消泡速度快、抑泡能力强、用量少、易分散于水体系中，无腐蚀、无毒无异味、无三废产生，应用面广、使用方便、价格低廉。适用于水相体系中消泡和抑泡，如造纸制浆、制糖、生物制药、酒精发酵、石油化工、纺织印染、建材涂料、水泥砂浆、污水处理等工业。

二、产品技术指标

- 1、外观:白色乳状液
- 2、ph值:6 ~ 8
- 3、消泡率: 90%
- 4、固含量: 15%

三、用法及用量

- 1、用5~10的清洁冷水稀释，搅拌均匀，喷洒到需要消泡的环节，也可以直接加入到搅动或翻动的生泡体系中。
- 2、稀释后的消泡剂最好现配现用，如有分层，用时摇匀后再使用效果更佳。
- 3、对于造纸制浆消泡一般用量为1.2~3.6kg/吨浆，对于制糖工业一般用量为10~20ppm（相对于糖汁重量）。
- 4、对于抑制起泡一般用量在0.02%~0.05%，在其他行业一般用量为起泡液的万分之五至千分之一。
- 5、如有特殊，经小试后视具体情况和要求而增减用量，调整实施方法，以达到最佳消泡效果。

四、包装及储存

包装分200kg、50kg、25kg塑料桶装或用200kg衬塑铁桶装，也可以按用户要求定制。宜阴凉通风干燥处贮存，按一般化学品运输，保质期6~9个月，使用后，保证密封，避免变质。