

# 直销 美国原装液压站HK32-002 泵站 虎克 哈克枪用 环槽铆钉安装工具

产品名称	直销 美国原装液压站HK32-002 泵站 虎克 哈克枪用 环槽铆钉安装工具
公司名称	上海胜然电子科技有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区鹤庆路398号41幢1层M1029室
联系电话	18918349849

## 产品详情

### 产品参数】

产地：美国

品牌：Huck

最大回压力：600bar(8700PSI)

体积：720mm\*500\*800

电源要求：三相，400/440VAC ± 10%,50 Hz; 400/440VAC ± 5%,60Hz

频率：电力 220V 50/60 Hz

泵：4级齿轮活塞型，输出压力5000 psi时为70 cu.in./min（输出压力可调至10000 psi）。

水库容量：6.9升

安培数：5.2-9（50Hz），4.5-8.3(60Hz)

控制系统：电磁操作方向阀，24 VDC

电机速度功率：在1420 RPM 下，功率2.2KW

返回压力：600 bar

工作温度：-18至65摄氏度

最大工作环温：40 ° C

重量：97kg不含流体

液压油：符合BARTRAN HV46或同等产品的自动变速箱油

### 【产品特点】

HK32-002型Powerig液压单元是一种便携式电动操作电源，用于操作除HUCK-SPIN工具以外的所有Huck液压安装设备。Powerig液压装置需要15安培（最小）电路和一个普通的墙上插座。电气外壳包含电机，接触器，变压器，继电器和断路器。液压由一台1-1/8马力通用电动马达驱动的两级齿轮活塞泵产生。加压流体通过四通换向阀导入安装设备的PULL端口或RETURN端口。四路换向阀由24伏交流控制电路操作。高压溢流阀控制拉压力（设备的最大压力），并可由操作员调整。工厂预设了一个内部安全阀，以保护操作员和设备。操作员不能调整内部救济。压力开关控制回油压力，并在安装周期结束时关闭Powerig液压装置。压力可调节以匹配正在使用的Huck设备。有关其他Huck安装设备的压力设置，请参见适用的工具说明手册。液压流体储存在也用作基座的储存器中。取下加油口盖/量油尺以检查液位并添加液体。液压快速断开连接器用于连接安装设备的软管。

上海胜然电子科技有限公司于2015年专注于铆接产品，提供进口的铆钉，铆钉枪产品给客户，公司本着务实，专业原则，在铁路，煤矿，汽车，城市轨道交通，航空航天等领域赢得客户的一致好评与信赖，于2018年4月份正式在工商局登记注册为上海胜然电子科技有限公司。目前公司主要经营代理品牌HUCK (虎克、哈克)、Cherry, Gesipa 铆钉枪，马头压铆机，日本ENDO 气动葫芦，TELWIN 电焊机等。我司配有专业的机械电子专家提供全程售前，售后服务，欢迎来自咨询。18918349849