

二手水稳拌和站出售 二手水稳拌和站 辉旺工程机械

产品名称	二手水稳拌和站出售 二手水稳拌和站 辉旺工程机械
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

稳定土拌和站，采用先进的微机控制系统，计量准确，二手水稳拌和站哪家好，可靠性高，操作简单，具有对材料适应性强、级配种类多、结构紧凑、布局合理、便于安装和专场等特点。适应大流量连续作业，是修筑高等级公路、机场、高速铁路等理想的稳定层配料拌和设备。

稳定土拌和站高精度化 计量单元目前采用的国际品牌原装设备比较多。所以在称量精度上，正规企业生产的稳定土搅拌站在配比方面都能做到高精度测量，不过不管是使用国际计量称还是国内品牌，如何提高精度永远都是值得研究的方向，因为高质量的混凝土离不开高精度的精称量。

稳定土拌和机使用时应注意哪些问题:

- 1.运转部件（如：轴承、减速机、悬筛轴承等）磨损后间隙过大，影响稳定可靠性，应及时调正间隙或更换元件。
- 2.电机头因过载发烧或电念头轴承发烧，需停机冷却（严禁直接浇水）。请按时加油，减少负载。
- 3.稳定土拌和机设备长期不用，二手水稳拌和站出售，再用时应按新安装的或大修后检查试验方法进行，运输保养稳定土拌和机设备时，应放在干燥处，二手水稳拌和站多少钱，各部件应有良好的防潮、防腐等措施。

在稳定土拌和机运行过程中，随时观察和检查各个部件的作用及磨损情况，及时排除故障。在正常运转情况下，每隔一定时间（大约一年左右）进行一次大修或在一个工期结束后大修一次，更换磨损的轴承及其他易损零件，二手水稳拌和站，平时发现问题要随时维修。因固定轴承的螺栓不紧造成轴承发烧，应及时旋紧螺栓。

稳定土拌和站的产物主要有两种，一类灰粉居多的稳定土被称为灰粉稳定土，另一类则是水泥居多的结合料。今天我们主要来讲的是后一种，人们平时走的长长的公路大多都是以这种混杂料作为底层的，这类的稳定土在拌和站中经过搅动和掺杂，然后在运到需要铺垫的地方用摊铺车进行均匀的铺摊，最后再在其上面进行人为的捣实，就构成了我们现在所行走的公路下面的结实基底了。

稳定土拌和站设计原则：

(1) 稳定土拌和站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土很大月施工任务量和高峰强度、拌和物使用时间要求（供应半径不宜大于15km），经技术经济比选确定。

(2) 稳定土拌和站设计应根据施工组织设计统筹考虑，根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据很大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土很大月施工任务量和高峰强度确定，并考虑备用。

二手水稳拌和站出售-二手水稳拌和站-辉旺工程机械(查看)由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，辉旺工程机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。