

穿墙螺栓 益昌标准件 穿墙螺栓头处理规范

产品名称	穿墙螺栓 益昌标准件 穿墙螺栓头处理规范
公司名称	永年县益昌标准件
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城
联系电话	13731012760

产品详情

一种活动式穿墙螺栓装置，包括一根两端带螺纹的穿墙螺栓杆，设于穿墙螺栓杆两端的两个锥形管套，两个锥形管套外侧分别设有两根紧固螺栓杆，锥形管套内设铁芯，由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。尺寸精度高，穿墙螺栓头处理规范，可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型穿墙螺栓组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从而使浇注出的墙体厚度均匀

穿墙螺丝的安全使用:穿墙螺栓能靠得住地限制螺母的松动规模，但螺杆上的销孔地位不轻易与螺母锁紧地位的槽口温柔，螺母可能有少量松动多用于有变载荷和振动，承诺螺母有少量松动处串连钢丝防松用钢丝延续穿过一组螺栓或螺母的径向小孔，以钢丝的牵制浸染防松，建材网穿墙螺栓价格，结构紧凑，独霸较复杂合用于结构较紧凑的成许罗纹毗连。遵守在混凝土构件上所钻的孔所响应的地位在钢板上钻孔。钻完孔后再用打磨机打磨钢板与混凝土粘贴面，打磨的纹路要与构件受力标的方针垂直，且打磨面不得遗漏。钢板堆放时，打磨面必须朝下，穿墙螺栓，并放置在通气干燥的处所。将内胀螺栓套管扩大后，轻轻打进混凝土预留孔内，先缓慢的扩大螺栓端部，而后加力扩大紧固至钢板紧贴混凝土面。

止水穿墙螺丝使用的是建筑防水上面最为广泛使用的新型的材料，m12*280穿墙螺栓，其遇到水就会发生膨胀，产生内外攻击模式，将其牢牢的锁紧，这样就能够做到滴水不漏的效果，新型止水穿墙螺丝由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。尺寸精度高，可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型穿墙螺栓组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从而使浇注出的墙体厚度均匀。

穿墙螺栓-益昌标准件-

穿墙螺栓头处理规范由永年县益昌标准件提供。永年县益昌标准件（www.ycbzj.com）是河北邯郸，紧固件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在益昌标准件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创益昌标准件更加美好的未来。