

贵州水阻柜 建盛工业 固态水阻柜

产品名称	贵州水阻柜 建盛工业 固态水阻柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

电源倒相故障 水阻柜动电极板在上、下行程开关限定的范围内运作，变化余地不大。变阻器上端行程开关控制电极上升位置，当上端行程开关受到碰撞后即切断电机上升电路;同理电极下降过程中一经碰撞下端行程开关便应迅速切断电机下降运行电路。但当电源相序与系统控制原理相悖时，则会出现电机上升回路通电时，电机却向下运行，电极碰撞下端行程开关后虽切断电气下行交流接触器线圈回路但无法阻止由上升回路控制的电极继续下降，造成动、静电极相碰撞后电极仍无法停止而损坏整个传动机构。同理当电机下行回路通电而电极却上升时，造成严重的冲顶事故。合理调整启动电阻值，调整动、静电极板间行程以延长启动时间都是常用方法。初次接线调试时最易发生此类事故。因而在安装调试阶段，一般应先手动使动电极板下降至箱体中间位置后再通电检查电机旋转方向，务必使电极升降与系统控制要求相一致。因此，贵州水阻柜，需设计应用电源倒相电路，防止此类事故。

水阻柜起动装置的维护

- 1、每次起动前检查液位是否正常，若液位太低，应在断开高压电的情况下添加清水，在加清水时，应避免水珠溅出，并用干燥、洁净的棉纱将电液箱外表面擦干，确保水箱的绝缘强度。
- 2、定期(每年)进行传动机构检测、维护，检修或更换上、下限位开关。
- 3、定期(每年)检验设备的绝缘情况，用兆欧表测量，高压笼型水阻柜，确保设备安全。
- 4、所有检验、检修操作必须在高压断电情况下进行。

液阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备，液体电阻，顾名思义就是自电机定子回路（笼型电机）或转子回路(对绕线电机)中串入液体电阻，固态水阻柜，电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无极减小，直至阻值接近为零（实现电机无冲击的平滑起动），将液阻自动切除，电机投入

正常运行，笼型水阻柜，每小时启动3-5次。（4）三相电极绝缘箱体之间及对外壳之间一定要绝缘良好，否则会造成短路烧坏设备。本公司（襄阳市建盛工业控制有限公司）生产多种类型的液阻启动柜，类型多多，质量有保障，欢迎前来咨询。

贵州水阻柜-建盛工业-固态水阻柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）是从事“水阻柜,液阻柜,液态软启动柜,固态软启动柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。高压水阻柜性能特点1、启动电流小，启动电流可控制在额定电流的2-3。同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。