

胶辊 江苏健睿电子机械有限公司 纺织胶辊

产品名称	胶辊 江苏健睿电子机械有限公司 纺织胶辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

首先聚氨酯胶辊硬度指标比较宽范，从HS15到HS90不等，不同类型的印刷机械都可选用到合适硬度指标的胶辊；无论是北方严寒干燥的气候还是南方高温高湿的环境它都能很好的适应，因为它的尺寸是严格控制的，尺寸在不同湿度和温度条件下不会有很大的变化。它外观色泽光亮，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶体还具有足够的表面黏度，具有良好的亲墨性能，有效保证了胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，保证了高质量的印刷。

除了具备良好的化学性能，还具有卓越的物理性能，卓越的物理性能表现为：长期使用不会出现变硬、老化等现象，具有良好的回弹性能、耐撕裂性能以及耐磨性能，因此它使用寿命长，容易保存，而且长期存放也不会影响使用效果。经实验证明聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性很好，是天然橡胶的3倍和5倍，因此能够承受高压环境。还能承受高转速、高温、高湿的生产环境；压缩长久变形，回弹性较好，它的使用寿命要比一般胶辊使用寿命长，供应胶辊，通常是3倍以上。

根据印刷方式，胶辊工艺，胶辊又分为普通印刷辊和柔性印刷辊，柔性版印刷是指通过网纹传墨辊传递油墨的印刷方式。柔性版是由橡胶版、感光性树脂版等材料制成的凸版总称。不同作用的印刷辊，用途、特性、硬度也是不一样的。匀墨辊：硬度要求75~80（A），在印刷中起搅拌油墨使之均匀的作用，胶辊，此类胶辊需具备耐磨性、耐油性、耐药品性、表面光洁度高；油墨辊：一般硬度30~35（A），纺织胶辊，用于油墨涂料的传运，此类胶辊需要具有耐油性、高弹性、匀墨性；水洗辊：此类胶辊硬度一般25~28（A），只能用水清洗的印刷辊，通常需要耐水性、高弹性、匀墨性的特性；酒精辊：又称酒精水辊，硬度范围一般20~25（A），即能用酒精进行洗涂的印刷辊，此类胶辊要求具有匀墨性、高弹性、耐药品性的特点；压纸辊：硬度60~85（A），用于印刷纸张，这类胶辊通常需要具备耐磨性、高弹性、防静电性的特点；压塑辊：硬度60~85（A），用于印刷塑料胶片，本类胶辊需耐磨、高弹性、防静电性；吸纸辊：硬度通常在25~40（A）之间，主要用于传送印刷纸张，高弹性、高摩擦系数；纸箱印刷辊：硬度在60~85（A）之间，要求具有耐磨、耐油及高弹性，这类胶辊用于外包装纸箱的印刷。

胶辊-江苏健睿电子机械有限公司-纺织胶辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com)是一家从事“电子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“健睿电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使健睿胶辊在电子、电工产品加工中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!