

保温柜、保冷柜（手术室）

产品名称	保温柜、保冷柜（手术室）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜、保冷柜（手术室专用） 用途:多温度保温柜、保冷柜（手术室专用）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜、保冷柜（手术室）简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联企业专注于医疗、实验室恒温系列产品的和制造！我们开设了的互联网网进行24小时网上全方位的宣传及推广，经过不懈的努力，我们的营销网络已遍布大江南北，并了良好的销售业绩和商业信誉。为各地的患者、医疗单位和同行商家提供的产品和服务是福意联公司永远的追求。我们愿与医学界的人员、学者以及医疗器材营销从业人员携手合作，为推动我国医疗卫生事业的发展和进步尽一分力。

保温柜、保冷柜（手术室）公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜、保冷柜（手术室）由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜、保冷柜（手术室）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

保温柜、保冷柜（手术室）推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃ 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10℃ 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜、保冷柜（手术室）特点：电加热设计：独特的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该实验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。玻璃门保护设计：有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。报警和安全性能：完善的报警安全系统可令用户放心存储珍贵样品微电脑控温系统，数字显示，按键调温。控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。风循环模式：翅片式风循环技术，让箱体内部温度更加均匀。嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。透明玻璃门，可随时观察箱内。门锁设计：安全门锁设计，温度恒温外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用ABS工程塑料。保温层：采用密度无氟聚氨脂发泡层。故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

保温柜、保冷柜（手术室）

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，谢谢您的！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

保温柜、保冷柜（手术室）产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司（福意联产品整机质保一年，压缩机质保三年，终身维靠前，诚信至上“的原则，欢迎国内外企业/公司/与本单位建立的合作关系。公司拥有一支较强的队伍并和国内多家单位强强联手。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。欢迎新老客户来电咨询。

行业说明

简述层流手术室净化存在的哪些错误观念，层流手术室净化在我们的生活中是比较常见的，但是在我们的思想方面也是会存在的误区的，具体存在哪些错误的观念呢，下面小编就给大家讲解一下关于层流手术室净化中存在的四个误区。

1、净化和的概念误区

层流手术室净化工程是物理的方法，对空气进行除尘、除菌，达到空气洁净的目的，而是指用化学或物理的方法，或杀灭外环境中或传播媒介中的病原体及有害微生物。建设了层流手术室净化系统，也并不排斥工作发挥的。

2、净化影响舒适的误区

现在很多建设了层流手术室之后，出现了一些问题，比如胸闷、异味重、噪音大，感觉没有常规空调那么舒适。这些问题主要是层流手术室净化工程中设计不合理导致的。

3、现代医疗建筑结构中使用传统空调系统的误区

现代的中央空调系统本身就造成很大的污染隐患，对于内重要的功能科室，如手术部、ICU、CCU等，尽量做净化空调系统，物理过滤的方法，降低风管内的尘埃、细菌进入室内的风险。对于普通区域，推广使用带过滤器的风机盘管系统。

4、净化造价高与维护费用高的误区

层流手术室净化空调系统的整体造价往往只占到特殊用房装修及安装(医疗设备除外)建设总费用的20-30%，装饰装修占30%-50%左右(主要是装修档次对造价影响较大)，电气及智能化部分占到20-30%左右，医用气体、给排水及消防部分占到10%-20%左右。不能把建设医疗净化室的有费用，都归结到“净化”方面。层流手术室,层流手术室净化,层流手术室。