

# 石棉硅酸钙板 硅酸钙板 安徽尚合板材供应

产品名称	石棉硅酸钙板 硅酸钙板 安徽尚合板材供应
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

硅酸钙板材的主要性能有强度、吸水性、保温隔热、防火、耐久等优势！硅酸钙板强度，强度是硅酸钙板最基本的力学性质。硅酸钙板也是用抗压强度来作为评定砌块质量的主要指标。一般规定按150mm X150mm X150mm立方体试件作为标准试件。试验方法与普通小型混凝土砌块基本相同。抗压强度以28天标准养护测定值或蒸养结束后24-36h内的测定值为准。

硅酸钙板的强度等级有MU5.0、MU7.0、MU10.0和MU13.0

几个级别，其中常用的有MU10.0和MU13.0两个强度等级。抗折强度为抗压强度的0.16-0.17。硅酸钙板吸水性是指材料在水中吸收水分的质，一般常用吸水率来表示。由于粉煤灰以及矿渣等材料均为多孔结构，故粉煤灰砌块有较高的吸水率，但吸水速度较慢。

硅酸钙板保温隔热性能，硅酸钙板材料的保温隔热性能主要指材料阻止热量传递的性能，它一般用热导率A来表示。热导率越小，硅酸钙板，保温隔热性能越好。一般孔隙率越大，材料的热导率越小，硅酸钙板多少钱，保温隔热性能越好；在孔隙率相同的条件下，内部越小，分布越均匀，热导率越小，保温隔；比一般固体的热导率小，而大孔易产生对流，加强了传热等造成的散热。另外，材料的干湿状态对热导率的影响也很大，材料越潮湿，热导率越大。这是由于材料孔隙中的水的导热性能要比空气高得多的缘故。硅酸钙板的保温隔热性能较好。

## 吊顶吸音板材料

吊顶吸音板是一种较新型的装修材料，今天我们来了解一下吊顶吸音板材料

### 1、吊顶吸音板材料之木质吸音板

木质孔木吸音板、木丝吸音板、聚酯纤维吸音板这三种吊顶吸音板都是按照不一样的声学环境以及场地研发出来的，石棉硅酸钙板，木质吸音板产品主要用于会议室、多功能厅、报告厅、酒店、演播室、酒店会所、KTV、家庭别墅等一些对声学要求高的场所。因此我们说这样的吸音板是不适合家用的。

## 2、吊顶吸音板材料之木丝吸音板

木丝吸音板产品不仅是结合了木材与水泥的综合优点，而且还有着木材般的质轻，水泥般的坚固，同时还具有吸音、抗冲击、防火、防潮、防霉等多种功能，应用领域主要有体育场馆、剧场、影院、会议室、教堂、工厂、学校、图书馆、游泳馆等处。这就是大家为什么喜欢这种材料的主要原因。

## 3、吊顶吸音板材料之聚酯纤维吸音板

聚酯纤维吸音板隔热保温，而且还有着通风透气，吸音性能好，装饰效果也是非常强的，质轻，牢固度强，纤维硅酸钙板，性价比高，使用寿命长，家装工装都得到了很好的应用。因此就得到了越来越多朋友们的喜欢。

硅酸钙板规格：

有实力的厂家能够依据需求定做2.5-100mm之内的任何厚度。厚度4mm以下称为超薄板，4-12mm成为惯例板，15-30mm及其以上的称为厚板，30mm以上的称为超厚板。

硅酸钙板可以分为大板(内墙板、外墙板、楼板等系列)和小板(吊顶板)。

行业里通常把硅酸钙板分为大板和小板两种规格。大板包括内墙板、外墙板、楼板、无机预涂装饰板。

目前国内行业通用规格：1220\*2440mm;

常用厚度：6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm。

小板指的是天花吊顶板。

目前国内常用的规格：595\*595mm、603\*603mm;

常用厚度：4mm、6mm、8mm、10mm、12mm。

石棉硅酸钙板-硅酸钙板-安徽尚合板材供应(查看)由安徽尚合建材有限公司提供。“装饰板材,吸音板材”就选安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com)，公司位于：安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园，多年来，安徽尚合板材坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽尚合板材期待成为您的长期合作伙伴！