

服装无缝压胶口袋 亿众服装无缝工艺 无缝压胶

产品名称	服装无缝压胶口袋 亿众服装无缝工艺 无缝压胶
公司名称	东莞市亿众服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇大宁社区富民服装展示中心七楼7099号
联系电话	18665139239

产品详情

拉链布带的耐皂洗牢度同样也是一项重要的指标。一般的拉链布带是用100%的涤纶织制，采用分散染料高温染色。分散染料的皂洗牢度是指在一定洗涤条件下，服装无缝压胶口袋，染色物的掉色对单纤维或多纤维布造成沾色的程度。从理论上讲，由于分散染料是分散在涤纶内部，而且染料的分散浓度由纤维表层向里层逐渐递减，这使得表层聚集了较多的染料分子。

东莞市亿众服装有限公司专职无缝压胶，凹凸压花，无缝压胶口袋加工，烫图烫画，无缝口袋，无缝拼接，热风热帖等服饰加工。产品以品质好，口袋无缝压胶，服务好博得众合作伙伴的好评。欢迎来电询价！

拉链按材料尼龙拉链、树脂拉链、金属拉链。1.尼龙拉链：隐形拉链、穿心拉链、背胶防水拉链、不穿心拉链、双骨拉链、编织拉链等。2.树脂拉链：金（银）牙拉链、透明拉链、半透明拉链、蓄能发光拉链、蓄射拉链、钻石拉链。3.

金属拉链：铝牙拉链、铜牙拉链（黄铜、白铜、古铜、红铜等）、黑镍拉链。

拉链头卡住布料，使拉链板折断或拉链不能闭合，怎么办？用一只手把卡住的布往两边掰开并拨往后面，用另一只手扯住链头往前拉，不要用力过猛，防止拉板折断，无缝压胶，再使拉链回到原来的状态，另外在缝制时，要确保拉链布带的空间量，这样拉链头才可平滑的使用。用于皮革制品或羊毛制品的拉链应该注意什么问题？用于皮革制品或羊毛的铜合金拉链需先进行防锈处理，再与皮革制品或羊毛相结合。

服装无缝压胶口袋-亿众服装无缝工艺-无缝压胶由东莞市亿众服装有限公司提供。东莞市亿众服装有限公司（www.yizhongfz.com）是一家从事“超声波衣服加工订制，羽绒服激光压花，无缝压胶风衣”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿众”

品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿众服装在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！