

保温柜150L（2-48）手术室恒温箱

产品名称	保温柜150L（2-48）手术室恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜150L（2-48）手术室恒温箱 用途:多温度保温柜150L（2-48）手术室恒温箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜150L（2-48）手术室恒温箱简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意电器公司经营恒温、恒温冷藏产品均销售和的9001和4001，公司销售网络覆盖，公司拥有一只的销售与团队，公司全体员工一贯秉承“质量，顾客至上”的宗旨，以的产品，良好的信誉，严格的管理，的服务竭诚地为新老客户服务。北京福意联创建于1999年。多年来，依靠的技术和的管理，在实验室和行业中已发展成为一家具有综合实力和内在潜力的企业。企业拥有大量的技术人员和经验丰富的管理人员，凭着的产品和良好的服务赢得了顾客的好评。

保温柜150L（2-48）手术室恒温箱公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜150L（2-48）手术室恒温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜150L（2-48）手术室恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。

保温柜150L（2-48 ）手术室恒温箱推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理

，保温效果好，透明度高

保温柜150L（2-48℃）手术室恒温箱特点：福意联恒温设备的产品之一，集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的要求;作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、实验室、科研院校、等行业。

保温柜150L（2-48℃）手术室恒温箱

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

保温柜150L（2-48℃）手术室恒温箱产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司是一家性的恒温、冷藏设备供应商，自成立以来，在广大用户的帮助与下，经过不懈努力，已成为实验室、医疗产品的供应商之一，具有水平的产地产品，其产品涵盖医疗、实验室、化工等多个研究及应用领域。公司的服务网络遍及各地，在各大中城市建立了联络处，拥有包括仪器、项产品，市场与技术，后勤等多个组成的完整服务。

行业说明

层流手术室净化被验收时的。在我们完成层流手术室净化以后就要进行验收，您是否了解过层流手术室净化被验收的有什么，针对这个问题，小编为大家整理了些内容，接下来我们一起来看一下。

层流手术室净化验收需要遵循相关和流程，以保工程验收合格，保正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。调试可以及时发现施工中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验过程。

层流手术室净化中洁净室和空调送回风管道应在安装过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。

层流手术室净化竣工后建设单位应医疗、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《洁净手术部建筑技术规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关规范进行检测。