

乌鲁木齐分层聚氨酯管壳弧形板生产实体厂家

产品名称	乌鲁木齐分层聚氨酯管壳弧形板生产实体厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	750.00/m
规格参数	品牌:强盛 型号:25-1020 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

聚氨酯管壳 聚氨酯弧形板 聚氨酯喷涂 聚氨酯黑白料 聚氨酯泡沫塑料管壳 聚氨酯板 由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展适用性强聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合,因此作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为+120 -196 ,短时(十几小时)可达+190 。如果用户需长期温度190度,我们可根据用户需要用高温料成型。聚氨酯保温管壳:用于室内外各种管道,中央空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷。采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多异为主要原料,在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下,经化学反映发泡而成。

聚氨酯管壳具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点,已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。聚氨酯硬质泡沫塑料瓦(管):用于室内外各种管道,中央空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷。聚氨酯硬质泡沫直埋管,用于集中供热管道,各种制冷及工业管道。聚氨酯泡沫塑料一般通过添加阻燃剂提高泡沫塑料的阻燃性,以延缓燃烧、阻烟甚至使着火部位自熄。也可采用含阻燃元素的多元醇(即反应型阻燃剂)为泡沫原料。阻燃剂必须具有以下一种或数种功能:能在着火温度或接近着火温度下吸热分解成不可燃物质;能与泡沫燃烧产物反应生成不易燃物质;

可分解出能终止泡沫自由基氧化反应的物质。在聚氨酯泡沫塑料中,含磷阻燃剂主要在凝聚相发挥作用,磷化物可以消耗泡沫塑料燃烧时分解出的可燃气体,使其转化成不易燃烧的炭化物,泡沫体中磷(P)含量达1.5%左右时即可获得较佳的阻燃效果。含卤素阻燃剂主要在气相中发挥作用,卤素是泡沫塑料燃烧反应的链终止剂,在塑料燃烧时生成卤化氢而抑制燃烧反应。据有关资料,为使泡沫获得较满意的阻燃性能,茂密体中溴(Br)质量分数应达12%-14%,或氯(Cl)质量分数达18%~20%。当磷-卤联用时,由于存在一定的协同效应,故0.5%P+(4%-5%)Br或1%P+(8%-12%)Cl即可使聚氨酯泡沫具有自熄性。典型的磷-氮阻燃体系可有聚磷酸铵和三聚氰胺等组成。