

保温柜595 × 565 × 860/151L

产品名称	保温柜595 × 565 × 860/151L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜595 × 565 × 860/151L 用途:多温度保温柜595 × 565 × 860/151L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜595 × 565 × 860/151L简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】未来，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）将更注重发展科技的产品线、提高客户服务品质、培养人才队伍、提供较好客户体验。我们秉承以客户需求为核心、以为导向，为用户提供医疗及实验室整体解决方案的经营理念，以含量的产品推进行业发展，以高质量的产品和服务为客户创造价值，以感恩的姿态回报社会北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）位于北京市CBD核心区--银河SOHO大厦。公司除了有完善的产品解决方案外，还建立了一支在范围内完整的经销团队和执行团队。公司坚持以发展观统揽全，实施以人才为根本、以市场为导向、以效益为核心、以为动力、以树的发展战略，坚定地走快速、协调、持续、健康的发展之路。公司发展的要目标就是让每一个客户可持续、更的战略合作关系。严格的质量管理是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的基石！欢迎广大客户前来咨询访问！

保温柜595 × 565 × 860/151L公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜595 × 565 × 860/151L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜595 × 565 × 860/151L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内部温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

保温柜595×565×860/151L推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430
× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带

，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜595×565×860/151L特点：箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗和调节搁板间隔度。箱内设有日光灯照明。精度电脑温度控制系统，箱体内置温度传感器。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。自动温度控制，在2——48 范围内任意设定，温度显示精度1。采用无氟制冷剂，效压缩机，静音。风冷式效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。不锈钢箱体，大屏幕数码显示。使用三层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。箱内照明系统使箱体内部一目了然。不锈钢轧花内胆可调整搁架，且易于清洁。微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在4 -38 ，2-48 波动范围小。

保温柜595×565×860/151L福意联本着“ 高质量，优服务，求发展 ”的精神，以“ 产品、合理价格、贴心服务 ”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“ 三包 ”政策执行。

保温柜595 × 565 × 860/151L产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司拥有年轻并富有朝气的团队，在恒温、冷藏领域有十年以上的及学术推广经验，公司注重与医学的合作，并保持着的密切合作。公司近几年致力于发展遍布的销售网络，计划在20余个重点城市均设的招商服务团队，与当地的经销商，临床医生及保持良好的合作关系，并提供完善的。为的医疗行业提供的医疗技术及理念，并积推进医疗行业的发展。

行业说明

手术室净化中应该注意哪些细节问题。手术室净化并非我们想象中这么容易建造的，那么在手术室净化中我们应该注意哪些细节呢，只有注意细节才能更好的保手术室净化的实施。具体情况我们一起来看看吧。

- 1、 在洁净手术室内不准吸烟、吃糖果或吃其他任何东西。
- 2、 不得使用油类燃料，工具内的油不得外漏。
- 3、 必须使用干净的铝梯，梯脚须用无尘布包裹扎紧。
- 4、 只准使用橡胶轮子的搬运车，轮胎用胶带包紧。
- 5、 不得已时使用电焊时，地面及周围墙面都要做相应的保护。
- 6、 凡进行具有污染性的工作时，必须将施工区域用塑料薄膜隔离起来。