

花岗岩路缘石单价 花岗岩路缘石 湖北鹏磊石材

产品名称	花岗岩路缘石单价 花岗岩路缘石 湖北鹏磊石材
公司名称	金桥开发区鹏磊石材经销店
价格	面议
规格参数	
公司地址	金桥开发区杭盖路石材城B区14号
联系电话	18547136438

产品详情

广场火烧板和室内火烧板的区别

广场火烧板和室内火烧板的重要区别是承分量。广场火烧板需求商品厚度大，耐磨性好。抗压性强。通常尺度标准也对比大（铺设方便、方便）。

而室内火烧板，花岗岩路缘石多少钱一米，以公共洗手间为例，需求火烧板防滑性、漂亮性及耐腐蚀性是要点。因为火烧板长期在湿润的环境下简单被腐蚀，所以耐腐蚀性，是室内火烧板有必要具有的条件之一。室内火烧板对巨细厚度方面需求不高，首要需求漂亮大方。

欢迎您拨打图片上的电话联系，花岗岩路缘石厂，获取更多优惠哟~~

路牙石的加工流程

切割：不规则的荒料上大锯切割之前，花岗岩路缘石，需要进行修边处理，形成相对规则的石料以便于锯解。

大切：荒料在大锯锯台上固定后，进行锯解形成毛板。（选用的大锯为国内先进的BM大锯，一般情况下，公司的荒料在大锯上锯解，每小时下切12cm，完成整颗荒料加工约需要11小时）。

磨光：经过刮胶后的毛板要上自动磨机进行研磨抛光，其目的有两个：一是为了获得表面的平整度和光泽度。二是通过表面加工使石材内在的颜色、纹理、光泽充分体现出来。

入库：经过自动研磨机研磨抛光之后，形成的大板由磨台上卸板包装，并量尺质检入库。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

火烧板石材铺装工艺

- 1.按水泥砼路面标准浇筑基层，控制好高程和平整度。
- 2.机械拌合1:2水泥砂浆（干硬），素水泥浆提前拌制备用。
- 3.铺装前基层洒水保持湿润；“打墙填仓法”挂双线打墙铺装标准砖，先横墙，后纵墙。
- 4.“干铺湿挂法”铺装，花岗岩路缘石单价，根据虚铺厚度找平干硬砂浆，放板后敲击密实，根据板面高差再找平一遍砂浆，板背面挂浆，调整位置及缝宽，挤浆压实找平。
- 5.有要求时，轨道切割机割板缝，操作低速平稳，缝线均匀、直顺。
- 6.按要求设胀缝，填塞15mm泡沫胶条，沥青灌缝时采取防污染措施。
- 7.检查井、构筑物周边切割（采用弧度板）顺接美观，建议检查井盖可改为模数对应的矩形。
- 8.路口、缘石坡道应计算好路缘石及火烧板模数，尽量整模数铺装。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

花岗岩路缘石单价-花岗岩路缘石-湖北鹏磊石材由金桥开发区鹏磊石材经销店提供。金桥开发区鹏磊石材经销店（www.pl1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.pl1288.com）还是从事呼和浩特市大理石，呼和浩特市大理石批发零售，呼和浩特市大理石生产加工的厂家，欢迎来电咨询。