

# 天津中元恒基建筑板材 隐藏式聚氨酯侧封板

产品名称	天津中元恒基建筑板材 隐藏式聚氨酯侧封板
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

## 产品详情

岩棉彩钢夹芯板属于新型复合板材是近五到十年来快速生长起来的新型建材

岩棉起源地位于夏威夷，天津隐藏式聚氨酯侧封板，当夏威夷岛上的火山次喷发之后，居住在这里的居民发现了一缕一缕的丝状物质，这就是人们认识的岩棉纤维。后来人们通过模仿火山喷发这一过程，以玄武岩、白云石为主要原料经过一系列的过程，制成各种不同规格的岩棉制品制品。

岩棉玻璃棉彩钢夹芯板属于新型复合板材是近五到十年来快速生长起来的新型建材，这些新型建材由于可以大概满足构筑布局、保温等有关方面的技能指标，又具有造价低、投资省、质量轻、施工方便、可重复利用等特点，隐藏式聚氨酯侧封板规格，得到了配置行政主管部门的大肆推荐，因此在构筑工程中得到了普遍应用，形成了社会风俗。

### 净化工程

随着社会的不断进步，电子和等行业迅速发展迅速，在这些行业的产品制造过程中，隐藏式聚氨酯侧封板，都需要提供洁净度较高的生产环境。彩涂板夹芯板由于其表面的彩涂板不易附着灰尘，易于清洁且接缝较少，所以夹芯板作为内墙和吊顶材料，隐藏式聚氨酯侧封板型号，广泛地应用于有洁净要求的生产和工作环境中。应用范围包括电子和电脑产品制造、用品和药品生产、航空航天、精密仪器仪表制造、食品生产、手术室等多种行业。有些厂房虽然洁净度要求不高，但鉴于夹芯板可灵活拆装的特点，也大量使用聚氨酯夹芯板作为厂房内部的隔墙。

问指问询其基本参数

构成材料：彩钢板、岩棉

隐藏式聚氨酯侧封板密度：岩棉100 ( kg/m<sup>3</sup> )

热导系数：0.04 ( W/m.k )

岩棉板工作温度：80 ( )

规格：950、1150 ( mm )

切指掂其重量

岩棉的容重一般是80~130kg/m<sup>3</sup>，基于成本和不同的需求，一般用80kg较多，但是100kg以上的岩棉防水防火性能非常强。

天津中元恒基建筑板材-隐藏式聚氨酯侧封板由天津中元恒基科技发展有限公司提供。天津中元恒基科技发展有限公司 ( [www.hengjiboard.com](http://www.hengjiboard.com) ) 位于天津市宝坻区天宝工业园天中路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中元恒基在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。中元恒基取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中元恒基全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。