

AVSS超薄壁PVC绝缘低压电线

产品名称	AVSS超薄壁PVC绝缘低压电线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	9.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:可选 线芯材质:PVC
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

avss超薄壁pvc绝缘低压电线

极薄壁pvc绝缘低压电线

产品型号:avss工作温度:+80 ° c产品特性:极薄的绝缘厚度，较好的柔软性更便于安装详细介绍:产品符合jaso d611标准

标称截面m ²	导体			20 时导体较大 直流电阻 /m	较小绝 缘厚度m	电线较 大外径m	参考重 量kg/k m
	根数/单线直径 mm	计算截面 mm ²	计算外 径mm				
0.3	7/0.26	0.3716	0.8	0.0502	0.24	1.5	4.9
0.5	7/0.32	0.5629	1.0	0.0327	0.24	1.7	6.6
0.85	19/0.24	0.8596	1.2	0.0217	0.24	1.9	-
	7/0.40	0.8796	1.1	0.0208	0.24	1.9	-
1.25	19/0.29	1.255	1.5	0.0149	0.24	2.2	14.1
2	19/0.37	2.043	1.9	0.0090	0.32	2.8	21.8
0.3f	19/0.16	0.3821	0.8	0.0488	0.24	1.5	4.9
0.5f	19/0.19	0.5387	1.0	0.0346	0.24	1.9	6.6
0.75f	19/0.23	0.7895	1.2	0.0236	0.24	1.9	9.2
1.25f	37/0.21	1.282	1.5	0.0146	0.24	2.2	14.1
2f	37/0.26	1.964	1.8	0.00950	0.32	2.7	21.8

技术要求：导体为多股绞合软裸铜线，符合jis c3406，单根导线为按jis c3102制成软退火铜线。绝缘符合jaso d611标准。