

# 墙壁立面防水 鑫奇地坪工程有限公司 墙壁立面防水工程

产品名称	墙壁立面防水 鑫奇地坪工程有限公司 墙壁立面防水工程
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，墙壁立面防水，防水工程等。

防水工程是一门比较复杂的工程技术，对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践，对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示，墙壁立面防水施工，渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%，由于施工粗糙造成的约占45%，由于设计存在问题造成的约占20%，建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病，墙壁立面防水工程，应引起注意。

### 基层控制要点

防水层是依附于主体结构基层的，其质量好坏直接影响防水层的质量，墙壁立面防水施工队，主体结构和找平层的刚度、平整度、强度，表层坡度的准确与否，表面有无起砂、起皮、裂缝，基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 灌浆堵漏施工

1)灌浆施工前应严格检查工具、管路及接头处的牢靠程度，以防压力伤人。

2)有机化工材料均具有一定的刺激性和腐蚀性，操纵职员在配制浆液和灌浆时应戴眼镜、口罩、手套等

劳保用品，以防浆液误进口中或溅至皮肤上。

丙凝浆液溅至皮肤上应立即用肥皂洗涤。凝浆液溅至皮肤上先用或酒精清洗，再用稀氨水或肥皂水洗净，涂上油脂膏。溅至眼睛里，需立即请医生处理。

3)在透风不良的地方进行灌浆施工时，应有透风设备或排气设备。

4)凝浆液具有可燃性，故施工现场要阔别火源和禁止吸烟，并设置消防器材，留意防火。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 防潮层及变形缝

(一) 防潮层说明同前防水层说明。

(二) 变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

(三) 建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

墙壁立面防水-鑫奇地坪工程有限公司-墙壁立面防水工程由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com)为客户提供“地坪,固化剂地坪”等业务,公司拥有“比尔鼎”等品牌。专注于其它等行业,在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:史先生。