

填缝剂销售 潍坊鑫聚 填缝剂

产品名称	填缝剂销售 潍坊鑫聚 填缝剂
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

填缝剂主要用于瓷砖、面砖、大理石、花岗石等砖材之间填缝用。虽然具有防裂特性但是不耐水和脏污所以很多小伙伴反映说自己家新做不久的填缝剂变黑了。这种材料施工简单、价格低廉但使用一段时间后容易脏黑易掉粉末不防水。尤其像卫生间这种用水频率高的区域使用后容易后期缝隙渗水滋生细菌有异味影响家人的健康。

需要注意的是勾缝剂勾好12小时内要经常喷水保持勾缝剂湿润可加强与瓷砖的黏性勾缝剂日后不易干裂脱落。

填缝剂注意事项

- 1、填缝剂的粉、水比例，填缝剂供应商，视砖缝宽度及环境干燥程度稍有不同，缝隙较窄的可相对稀一点，填缝剂，砖缝宽度应为1.5~5mm(使用粗砂填缝剂时，砖缝宽度为2~13mm)。
- 2、不能用酸性清洁剂清洁已填缝瓷砖。
- 3、不能在5~40℃以外及下雨情况下施工。
- 4、于伸缩缝处应采用中性胶等专用填缝剂。
- 5、施工中尽量不要有过厚的填缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁。
- 6、24小时内避免于填缝的瓷砖及填缝剂上加压，刮划和淋雨。

7、黑色填缝剂施工后，填缝剂销售，应尽快(10分钟内)用干布清理基面。待24小时干固后，填缝剂批发，才能用清水清洁尚存斑迹，以免填缝剂产白。

填缝剂墙体铺贴

- 1、初步清洁附在板材表面的污物，粘贴好的石材3天后(可根据专用人造石胶粘剂的使用说明)方可进行清缝、填缝处理，填缝时应使用人造石材专用填缝剂。
- 2、填缝处理后清洁(不能用含酸碱性清洁剂，瓷砖填缝剂建议采用专用人造石清洁剂)附在板材表面的填缝料及污物。
- 3、石材铺贴后，经过验收与清理后才把薄膜撕开。
- 4、建议不要采用传统石材湿挂式施工。

填缝剂销售-潍坊鑫聚(在线咨询)-填缝剂由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。填缝剂销售-潍坊鑫聚(在线咨询)-填缝剂是潍坊鑫聚新材料有限公司(wfxinju.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。