

# 内蒙古拉伸膜缠膜机 东塑机械制造有限公司 拉伸膜缠膜机价格

产品名称	内蒙古拉伸膜缠膜机 东塑机械制造有限公司 拉伸膜缠膜机价格
公司名称	山东东塑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖办事处刘七沟村东300米
联系电话	13075313668

## 产品详情

缠绕机的缠绕方式：一般状况缠绕机有手动式和自动缠绕机二种方式。1.手动式缠绕方式：将膜架降低至底端，将货品放于汽车底盘之中，将膜卷放在卷座上，按穿膜方式穿好薄膜，随后，拉伸膜缠膜机价格，起动轮盘电动机使轮盘旋转，拉伸膜缠膜机生产商，这时薄膜将在货品底端缠绕，拉伸膜缠膜机生产厂，当缠绕匝数做到您必须的水平时，按膜架升高按键使膜架升高到规定部位（光学测量合理）；按膜架降低按键使膜架降低到底端。反复之上全过程进行包装，按终止完毕。不仅拉伸缠绕膜缠绕机，别的包装机械设备像废纸打包机和收缩机也是此手动式实际操作。2.全自动缠绕方式使拉伸缠绕膜自动缠绕机处在的状态，放上货品，穿好薄膜，挑选左右匝数、左右频次、越顶时间，按自动启动按键后，全部全过程全自动进行。

自动缠绕机 托盘缠绕机 缠绕膜机 裹包机 拉伸膜缠绕机

### 缠绕机特点

10种不同的缠绕方式，内蒙古拉伸膜缠膜机，通过设置各种按钮和顶部缠绕，光电延迟，缠绕圈数等参数来实现

在序列号中，他有9种缠绕程序

可调节的光电延迟(增加/减少顶部的重复缠绕圈)

索引转盘停下的位置

通过机器的爪子来调节膜的拉力

光电自动控制膜架

操作者可通过一个简单的操作杆来控制辊的上下运动

辊通过一个"循环"链来运行

不需要调整转盘:利用一个铁坡就可以轻松将托盘放到转盘上去

机器底座下面的缝是为了铲车铲动机器用的

急停按钮

缠绕机 托盘缠绕机 玻璃瓶缠绕机 汽车配件缠绕机 耐火砖缠绕机 冰柜缠绕机 门窗缠绕机

法兰盘缠绕机---山东东塑机械制造有限公司

技术参数：

自动预拉伸缠绕机裹绕规格(500-1200) × (500-1200)mm

工作效率20-40托/小时

包装高度2000mm

转台速度0-12转/分，转速变频可调，转盘缓起缓停转台

尺寸直径：1650mm

高度：85mm

转台承重2000kg

机构膜架预拉伸膜架，预拉伸可达250%，自动送膜，直流调速系统升降立柱双立柱

整机重量700kg

外形尺寸2650 × 1650 × 2485mm

功率电压转台0.75KW，膜架0.37KW，立柱0.37KW/AC220V

包装材料LLDPE拉伸膜 厚度：17 ~ 25um 幅宽：500mm 纸芯：76cm

PLC控制，缠绕层数，次数可调，越顶高度可调，自动感测货物高度

内蒙古拉伸膜缠膜机-东塑机械制造有限公司-拉伸膜缠膜机价格由山东东塑机械制造有限公司提供。山

东东塑机械制造有限公司（[www.dongsuvip.com](http://www.dongsuvip.com)）在包装相关设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，东塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。