

改性沥青防水卷材供应 西卡防水 淄博改性沥青防水卷材

产品名称	改性沥青防水卷材供应 西卡防水 淄博改性沥青防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

sbs防水卷材热熔施工法? ;

a、涂刷基层处理剂（同冷施工法）

b、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。

c、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。

d、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。

e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

SBS防水卷材在防水工程中使用的非常多，淄博改性沥青防水卷材，而且有着十分重要的作用。SBS防水卷材可以根据要求进行不同的调制，那么在调制时需要注意什么呢？下面我们一起来看看吧。

1.在调制时，改性沥青防水卷材厂家，可以根据屋面的坡度，与地区的气温等条件进行选择。

2.选择主料时，要按原料进行调制。

3.在配制SBS防水卷材时，改性沥青防水卷材供应，要按比例进行调制。

4.调制时，把沥青放在锅中加热到脱水，不再有沫就可以，再加料慢慢搅均匀。

如何区分SBS自粘防水卷材的度数？

一、看SBS自粘防水卷材的包装说明或出厂检验报告，改性沥青防水卷材报价，如果是Ⅰ型卷材，低温柔性是-20°，如果是Ⅱ型卷材，低温柔性是-25°。

二、送试验室做低温柔性试验。用眼睛和手拉等方法无法判断，如果经验丰富的SBS生产技术人员，可以从手拉、弯折等方法进行初步判别大概性能。

三、还可以在冰箱中做试验，只要冰箱低温能达到要求就行。当然，这种方法只能知道SBS自粘防水卷材的大概情况。

SBS自粘防水卷材的“低温柔性”，是卷材在一定负温状态下的弯折性能，说白了就是在很冷的环境下弯折而不会开裂。一般情况下，这种卷材的低温柔性至少要达到-20°。

改性沥青防水卷材供应-西卡防水-淄博改性沥青防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!