

# 油烟净化器电源 泰坦 晋中油烟净化器

产品名称	油烟净化器电源 泰坦 晋中油烟净化器
公司名称	泰坦(山东省)风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇汾王村汾王路西段
联系电话	15553362283

## 产品详情

你买的油烟净化器安装正确了吗？

其次，安装也非常关键。必须注意以下几点。首先，晋中油烟净化器，净化器和风扇的顺序必须在净化器前面和风扇后面。这样做的优点是油烟首先通过净化器，然后通过风扇。油烟通过净化器时已经被净化了。此时，小型油烟净化器，风扇不会滴油，还能减轻风扇的负荷，延长使用寿命。第二，净化器和风扇应尽可能保持2至3米的距离。通过这种方式，可以防止风扇直接抽出尚未清洁的油烟。第三风扇和净化器以灵活的方式彼此直接连接，以避免由传递到空气导管的风扇振动引起的共振。

那么，蜂窝和板式两者之间有什么区别呢？油烟净化器

不同的纯化方法

蜂窝电场烟尘净化器主要采用类似于蜂窝圆柱体叠加的电离分离结构。圆柱形蜂窝电场中的阴极钨针发射电压，将烟尘废气分子转化为带正电的颗粒，被周围的阳极管壁吸附，达到净化效果。

平板电场油烟净化器主要采用平板叠加的电离分离结构。油烟废气首先通过电离区，电离区发出的电压电离。油烟颗粒通过12000伏的高压充电区，油烟净化器设备，从而使油烟颗粒带电。带电的烟尘颗粒被吸附在集尘板上，达到净化效果。

厨房高压静电油烟净化器的特点:1. 电场模块化设计，可根据空气量组装成型。蜂窝电场具有刚性好、拆装方便、不变形、清洗维护方便等特点。2、设备运行时噪音低、阻力小、运行成本低；3.安全系数高，更好的高压连接设计，开门时电场会自动切断；另外，静电油烟净化器的电源是采用新技术的DC叠加

脉冲电源，双电流模式使油烟更容易电离和吸附。该电源不仅保证了净化器良好的净化效果，而且具有自动过载、过压、开路和保护。使用更安全，进风口和出风口可以自由更换，便于现场安装。4.净化效果好。经检测，油烟净化率高于90%，等离子油烟净化器的工作原理可以去除大部分异味。等离子油烟净化器采用脉冲高压高频等离子电源和齿板放电装置产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基。在毫秒时间内，等离子体油烟净化器瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳、水和易于处理的物质。

油烟净化器电源-泰坦-晋中油烟净化器由泰坦(山东省)风机有限公司提供。油烟净化器电源-泰坦-晋中油烟净化器是泰坦(山东省)风机有限公司( [www.titanventilate.com](http://www.titanventilate.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。