

舞蹈室 海南博蓝建材 舞蹈室PVC地胶

产品名称	舞蹈室 海南博蓝建材 舞蹈室PVC地胶
公司名称	海南博蓝新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区南宝路28号龙翔大厦713房
联系电话	13389809355

产品详情

PVC地板卷材的标准要求

特点及耐火性能分类

地板燃烧性能应达到“GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》”中B1级标准。其中产烟附加等级达到S1级标准。产烟毒性附加等级达到t0级标准。

PVC卷材地板的标准要求

- 1、外观不允许有缺损，龟裂、孔洞、分层、剥离现象；
- 2、杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等不能有明显现象；
- 3、边长的平均值与公称值的允许偏差为 $\pm 0.13\%$ ，单个边长值与边长平均值的允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 4、厚度的平均值与公称值的允许偏差为 -0.10mm ，单个厚度值与厚度平均值的允许偏差为 $\pm 0.15\text{mm}$ ；
- 5、残余凹陷 0.1mm，色牢度 3级，纵、横向加热尺寸变化率 0.25%，加热翘曲 2mm，耐磨性 0.18 (g/100转)；
- 6、有害物质限量单体 5mg/kg，可溶性铅 20mg/m²，可溶性镉 20mg/m²，挥发物的限量 10g/m²；

PVC运动地胶的优点：

产品 PVC运动地胶

长度 15m/18m

耐磨层 1.2mm 或 1.5mm

材质 100%纯pvc原料

技术 一次性刮涂料

结构 耐用层、玻璃纤维层、强化层、泡沫缓冲层

表面样式 荔枝纹、牛皮纹、宝石纹、蛇皮纹、枫木纹、小石纹、布纹、橡木纹

颜色 红色、绿色、蓝色、水灰色、橙色、

包装 防水牛皮纸及塑料膜包装

类型 卷

优势 抗老化，耐磨，高弹性，静音

PVC运动地胶的优点：

- 1) 绿色环保：生产PVC塑胶地板的主要原料是聚，聚是环保无毒的可再生资源；
- 2) 超轻超薄：每平米重量仅2 - 3KG，不足普通地面材料的10%；
- 3) 耐磨：专用耐磨层，舞蹈室地板，耐磨系数高，舞蹈室PVC地胶，正常使用寿命可达6~10年；
- 4) 高弹性和抗冲击：优良的发泡层增加了地板的缓冲性及恢复性，降低地面对人体的伤害；
- 5) 防滑：PVC塑胶地板表面的耐磨层有特殊的防滑性，遇水更防滑；
- 6) 防火阻燃：防火性能仅次于石材，离火自熄，且能阻燃，不产生有毒有害气体；
- 7) 防水防潮：本身为PVC材料，防水防潮性能极佳；
- 8) 吸音防噪：吸音可达20分贝，广泛用于医院，图书馆等静音场所；

运动地板产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层，保证了本产品运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。

运动地板发泡层底面用纹路，合理的重量能在场地铺开后将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

舒适性

运动地板表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达4.5mm，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了运动员的腿部冲击力，脚感舒适，舞蹈室PVC地胶板，更好的避免了运动损伤，提高运动员水平的发挥。耐久性和耐磨性

运动地板采用100%纯PVC优质材料，舞蹈室，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

舞蹈室-海南博蓝建材-舞蹈室PVC地胶由海南博蓝新型建材有限公司提供。海南博蓝新型建材有限公司（hnbljc.tz1288.com）是一家从事“地胶,PVC地胶,PVC踏步,幼儿园,舞蹈室地胶,球场,地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博蓝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博蓝建材在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！