# PP 中国石化 Y1500 熔喷布 口罩无纺布专用料 聚丙烯

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PP 中国石化 Y1500 熔喷布 口罩无纺布专用料 聚丙烯 |
| 公司名称 | 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 |
| 价格 | 16.00/千克 |
| 规格参数 | PP:聚丙烯<br>Y1500:0.8<br>中国石化:熔喷布无纺布 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室（注册地址） |
| 联系电话 | 051233060087 15202877859 |

# 产品详情

PP 中国石化 Y1500 熔喷布 口罩无纺布专用料 聚丙烯

一. 苏州汇达塑塑化是经销代理的有限公司，可以开具13%增值税票，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，

提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。质量保证，价格优惠.

由于市场行情有波动，详细价格请旺旺或者来电咨询,为此造成的不便，请您谅解。

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好.更多关于苏州齐汇达有限公司供应商供应PP等工程塑料的详细信息，欢迎来电咨询，期待与你的合作，共创双赢。

PP的熔体质量流动速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。

物理性能

聚丙烯为无，毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--"0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%).厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。

特点

无，毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100°C左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。

聚丙烯具有许多优良特性：

1、相对密度小，仅为0.89-0.91，是塑料中最轻的品种之一。

2、良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。

3、具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120°C。

4、化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应。

5、质地纯净，无，毒性。

6、电绝缘性好。

7、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。

它有很多优点但也有缺点：

1、制品耐寒性差，低温冲击强度低。

2、制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。

3、着色性不好。

4、易燃烧。

5、韧性不好，静电度高，染色性、印刷性和黏合性差。