

镜面数控电火花机

产品名称	镜面数控电火花机
公司名称	秦皇岛凝华机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 秦皇岛市海港区 中国河北大里营村西
联系电话	03357180068 13780337357

产品详情

名称

单位

规格

主机

主机尺寸 (长x宽x高)

mm

1800 × 1370 × 2400

总重量 (不含油箱重量)

Kg

2500

主轴

最大电极重量 (不带C轴)

150

主轴高低点

390-690

X, Y, Z轴

X, Y, Z轴行程

500 × 400 × 300

X, Y, Z轴分辨率

μ m

0.4

工作台

工作台尺寸 (长x宽)

850 × 500

工作台最大承重

1800

工作液槽

液槽尺寸 (宽x深 x高)

1370 × 856 × 450

液槽容量

L

500

油箱

油箱容量

680

滤芯数量

个

2 (纸芯2个, 已装在机器内)

冲油

冲油

侧冲油

抽油

工件中心抽油

电柜

电柜尺寸 (长x宽x高)

600 × 700 × 1760

电柜重量

400

脉冲电源

放电电流

A

60

最大加工速度：

mm³/min

最佳表面粗糙度Ra (铜 - 钢)

标准工艺

铜/石墨打钢，铜钨合金打硬质合金等

工控机配置

cpu / 内存 / 硬盘容量 / 显示器

功能

用户参数存储空间

M

256

输入范围

-999999.999-+999999.999

可以存储加工条件条数

条

C000-C999 , 1000

偏置功能个数

H000-H999 , 1000

程序顺序号码

N000-N999 , 1000

子程序嵌套级数

50

Q指令嵌套级

级

8

坐标系个数

60

动力源

输入电压

$3 \times 380V/400V \pm 10\%$, 50/60Hz

功率

KVA

9KVA(50A)

主要选件

C轴

最大电极重量

25

最大旋转速度

RPM

55

轴伺服控制

Yes

MCO-50A精密油冷却机

立柱加高块200mm

气源

压力范围

bar

6-8

流量

l/min

1

各种卡头

手动/自动

包装

包装箱类型，个数

塑料包装，3个