

锅炉用12CR1MOVG合金管 12CR1MOVG 龙浩管道

产品名称	锅炉用12CR1MOVG合金管 12CR1MOVG 龙浩管道
公司名称	沧州龙浩管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼工业区
联系电话	18833733331

产品详情

15CRM0G合金管用途12CR1MOVG 15CrMo钢是电力工业中广泛使用的钢种，锅炉用12CR1MOVG合金管，在500 -550 使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550 ，其热强性能显著降低。通常15CrMo钢主要用于蒸汽参数为510 的高中压管道、导汽管，管壁温度为550 的热器管等。国外同类型钢种，12CR1MOVG合金管价格，有前苏联的15XM，美国牌号T12、P12，日本牌号STBA22、STPA22和德国牌13CrMo44等。15CrMo钢正常供货状态的显微组织为铁素体加珠光体，15CrMo钢在工作温度500 -550 范围长期运行过程中，会产生珠光体的球化、合金元素在固溶体和碳化物间的再分配及碳化物相结构的改变，15CrMo钢的热强性能和力学性能随着珠光体球化程度和固溶体是合金元素贫化程度的加大而逐渐降低，以致材质渐趋劣化甚至失效。因此，长期以来15CrMo钢组织中珠光体球化程度常被广泛用于判定该类钢使用可靠性的重要判据之一。

P91合金管的使用12CR1MOVG12CR1MOVG

P91钢相当于国标10Cr9Mo1VNbN，12CR1MOVG合金管库，不仅具有高的性能和抗高温蒸汽腐蚀性能，12CR1MOVG，而且还具有良好的冲击韧性和高而稳定的持久塑性及热强性能。在使用温度低于620 时，其许用应力高于奥氏体不锈钢。在550 以上，推荐的设计许用应力约为T9和2.25Cr-1Mo钢的两倍。

P91钢管可作为亚临界、超临界锅炉壁温 625 的高温过热器、再热器用钢管，以及壁温 600 高温集箱和蒸汽管道，也可作为热交换器以及石油裂化装置炉管。

河北沧州龙浩管道装备有限公司是华北地区专业生产销售高压锅炉用无缝钢管及管道配件的大型钢管厂家之一。成立于2001年，室内库存一万五千吨。主营诚德、衡阳、龙川、宝钢等钢厂管材。低、中、高压锅炉管；石油裂化管；化肥专用管和合金管件。产品材质有：12Cr1MoVG、15CrMoG、A335-P91(SA213-T91)、10CrMo910(P22)、A335P11、Cr5Mo(P5)、Cr9Mo(P9)、SA213T1、16MO3、15MO3、SA210C（内螺纹），SA210A1、20G、16MN。产品可执行GB5310-2008、ASTMA335/335M、ASTMA213/213M、DIN17175。锅炉用12CR1MOVG合金管-12CR1MOVG-龙浩管道由沧州龙浩管道装备有限公司提供。沧州龙浩管道装备有限公司（czlhgd11.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领龙浩管道和您

携手步入辉煌，共创美好未来！